



**jalas**®

**green line**



## JALAS® 6498 NATURE

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

**PROPIEDADES** El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos

**ENTORNOS DE USO PRINCIPALES** Para exterior, uso todo el año, calzado requerido sin elementos metálicos, entornos con riesgo de perforación en la suela

**CARACTERÍSTICAS** Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente a hidrocarburos, sin metales, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, plantilla con ventilación, presillas, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), buena elección medioambiental, cumple los criterios

medioambientales de la flor de la UE

**MATERIAL SUPERIOR** Microfibra, textil

**MATERIAL DE LA SUELA** Estabilizador, suela de PU

**PLANTILLA INTERIOR** FX2Pro

**HORMA** Estrecha/media

**INTERVALO DE TALLAS (UE)** 36-47

CE



Puntera de composite



Refuerzo de la puntera ProNose



Plantilla antiperforación textil



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Hidrófugo



Propiedades antiestáticas



Suela resistente al aceite



ESD



**jalas**®

**green line**



## JALAS® 6498 NATURE

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

**PROPIEDADES** El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos

**ENTORNOS DE USO PRINCIPALES** Para exterior, uso todo el año, calzado requerido sin elementos metálicos, entornos con riesgo de perforación en la suela

**CARACTERÍSTICAS** Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente a hidrocarburos, sin metales, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, plantilla con ventilación, presillas, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), buena elección medioambiental, cumple los criterios

medioambientales de la flor de la UE

**MATERIAL SUPERIOR** Microfibra, textil

**MATERIAL DE LA SUELA** Estabilizador, suela de PU

**PLANTILLA INTERIOR** FX2Pro

**HORMA** Estrecha/media

**INTERVALO DE TALLAS (UE)** 36-47

CE



Puntera de composite



Refuerzo de la puntera ProNose



Plantilla antiperforación textil



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Hidrófugo



Propiedades antiestáticas



Suela resistente al aceite



ESD