



jalas[®]

green line



JALAS[®] 6498 NATURE

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

ÖZELLİKLER En yüksek koruma seviyesi, harika kavrama, mükemmel uyum, ekstra rahat, harika darbe emici

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI Dış mekan, tüm yıl kullanım, ayakkabılar için metal içermeyen gereklilikler, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar

ÖZELLİKLER ProNose ayak parmağı takviyesi, yağa dayanıklı dış taban, metal içermez, antistatik özelliğindedir, körüklü dil, havalandırılmalı iç taban, bağcık delikleri, su itici, çift darbe emme bölgesi, iEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu, çevresel anlamda iyi seçim, aB çevre kriterlerini karşılar

ÜST KISIM MALZEMESİ Mikro fiber, dokuma

TABAN MALZEMESİ Plastik mafsalsal, PU dış taban
İÇ TABAN FX2Pro
BAĞLANTI Dar/Normal
BEDEN (AB) 36-47

CE



Kompozit burun



ProNose ayak parmağı takviyesi



Plazma işlemlili kompozit (PTC) tekstilden çivi koruması



Ergo Darbe Emme Sistemi



Su itici



Antistatik özelliğindedir



Yağa dayanıklı dış taban



ESD



jalas[®]

green line



JALAS[®] 6498 NATURE

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

ÖZELLİKLER En yüksek koruma seviyesi, harika kavrama, mükemmel uyum, ekstra rahat, harika darbe emici

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI Dış mekan, tüm yıl kullanım, ayakkabılar için metal içermeyen gereklilikler, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar

ÖZELLİKLER ProNose ayak parmağı takviyesi, yağa dayanıklı dış taban, metal içermez, antistatik özelliğindedir, körüklü dil, havalandırılmalı iç taban, bağcık delikleri, su itici, çift darbe emme bölgesi, iEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu, çevresel anlamda iyi seçim, aB çevre kriterlerini karşılar

ÜST KISIM MALZEMESİ Mikro fiber, dokuma

TABAN MALZEMESİ Plastik mafsalsal, PU dış taban
İÇ TABAN FX2Pro
BAĞLANTI Dar/Normal
BEDEN (AB) 36-47

CE



Kompozit burun



ProNose ayak parmağı takviyesi



Plazma işlemlili kompozit (PTC) tekstilden çivi koruması



Ergo Darbe Emme Sistemi



Su itici



Antistatik özelliğindedir



Yağa dayanıklı dış taban



ESD