

## JALAS® 1102 VIOLA.

EN ISO 20347:2012, 01 SRC FO

### PROPRIEDADES

Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, muito respiráveis, excelente absorção de choque, extremamente leves

### ESPECIFICAÇÃO

TIPO DE SAPATO Calçado de trabalho, sapatos rasos

FORMA Normal

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-42

COLEÇÃO Flower

PLATAFORMA Flower

MATERIAL SUPERIOR Pele de flor integral

MATERIAL DO FORRO Microfibra, poliéster

MATERIAL DA SOLA Haste de plástico, sola exterior de PU

PALMILHA FX2 Flower

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, fio condutor à base de poliéster, zonas de dupla absorção de choque em Poron® XRD®

COR Preto, rosa



**Flower**  
COLLECTION

TAMANHO	N.º ART.	N.º EAN
36	1102-36	6408487439032
37	1102-37	6408487439049
38	1102-38	6408487439056
39	1102-39	6408487439063
40	1102-40	6408487439070
41	1102-41	6408487439087
42	1102-42	6408487439094

As características do produto não sofrem alterações desde que se utilizem as palmilhas recomendadas pelo fabricante. Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

## JALAS® 1102 VIOLA.

### CARACTERÍSTICAS

Baixo peso, sola exterior resistente ao óleo, propriedades antiestáticas, palmilha ventilada, zonas de dupla absorção de choque, em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)

### PREVINE O RISCO DE

Antiestático, escorregar

### PRINCIPAIS AMBIENTES DE UTILIZAÇÃO

Exterior, interior, ambientes de oficina, ambientes secos, ambientes limpos

### PRINCIPAIS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO

Hotéis e restaurantes, cuidados de saúde, prestação de cuidados, manutenção, escritório, loja

### PRINCIPAIS INDÚSTRIAS DE UTILIZAÇÃO

HoReCa, service



CE



Sola exterior resistente ao óleo



Sistema de absorção de choques Ergothan



Propriedades antiestáticas



ESD

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

2018-11-20

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 1102 VIOLA.

**CONFORMIDADE**  
EN ISO 20347:2012

### DESCRIÇÃO DA CONFORMIDADE

O1: Calçado feito em pele e outros materiais, excluindo o calçado inteiramente de borracha ou de polímeros + região de assento fechada + A + E

FO: Sola exterior resistente ao óleo

A: Resistência elétrica (entre 0,1-1000 megaohms)

E: Absorção de energia na zona do calcanhar (testado a 20 joules)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Resistência à descarga eletrostática (ESD) abaixo de 35 megaohms



CE



Sola exterior resistente ao óleo



Sistema de absorção de choques Ergothan



Propriedades antiestáticas



ESD

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

2018-11-20

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com