

## JALAS® 1122 STELLA

EN ISO 20347:2012, 01 SRC

### PROPRIEDADES

Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, respiráveis, excelente absorção de choque, extremamente leves

### ESPECIFICAÇÃO

TIPO DE SAPATO Calçado de trabalho, sapatos rasos

FORMA Normal

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-42

COLEÇÃO Flower

PLATAFORMA Flower

MATERIAL SUPERIOR Pele de flor integral

MATERIAL DO FORRO Microfibra, poliéster

MATERIAL DA SOLA Haste de plástico, sola exterior de PU

PALMILHA FX2 Flower

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, fio condutor à base de poliéster, zonas de dupla absorção de choque em Poron® XRD®

FECHO Atacadores

COR Preto, rosa



**Flower**  
COLLECTION

TAMANHO	N.º ART.	N.º EAN
36	1122-36	6408487439179
37	1122-37	6408487439186
38	1122-38	6408487439193
39	1122-39	6408487439209
40	1122-40	6408487439216
41	1122-41	6408487439223
42	1122-42	6408487439230

As características do produto não sofrem alterações desde que se utilizem as palmilhas recomendadas pelo fabricante. Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

## JALAS® 1122 STELLA

### CARACTERÍSTICAS

Baixo peso, sola exterior resistente ao óleo, propriedades antiestáticas, palmilha ventilada, zonas de dupla absorção de choque, em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)

### PREVINE O RISCO DE

Antiestático, escorregar

### PRINCIPAIS AMBIENTES DE UTILIZAÇÃO

Exterior, interior, ambientes de oficina

### PRINCIPAIS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO

Hotéis e restaurantes, cuidados de saúde, manutenção, escritório, loja

### PRINCIPAIS INDÚSTRIAS DE UTILIZAÇÃO

HoReCa, service



Sola exterior resistente ao óleo



Sistema de absorção de choques Ergothan



Propriedades antiestáticas



ESD

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

2018-11-20

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 1122 STELLA

**CONFORMIDADE**  
EN ISO 20347:2012

### DESCRIÇÃO DA CONFORMIDADE

O1: Calçado feito em pele e outros materiais, excluindo o calçado inteiramente de borracha ou de polímeros + região de assento fechada + A + E

FO: Sola exterior resistente ao óleo

A: Resistência elétrica (entre 0,1-1000 megaohms)

E: Absorção de energia na zona do calcanhar (testado a 20 joules)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Resistência à descarga eletrostática (ESD) abaixo de 35 megaohms



CE



Sola exterior resistente ao óleo



Sistema de absorção de choques Ergothan



Propriedades antiestáticas



ESD

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

2018-11-20

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com