

JALAS® 1132 INKA

EN ISO 20347:2012, 01 SRC FO

VLASTNOSTI

Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná, vynikající tlumení nárazů, neobyčejně lehká

SPECIFIKACE

TYP OBUVI Pracovní obuv, sandály

TVAR CHODIDLA Běžné

VELIKOSTI (EU) 36-42

KOLEKCE Flower

PLATFORMA Flower

MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid

SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev

STÉLKA FX2 Flower

MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip

BARVA Černá, bílá



Flower
COLLECTION

| VELIKOST | Č. VÝR. | Č. EAN |
|----------|---------|---------------|
| 36 | 1132-36 | 6408487500138 |
| 37 | 1132-37 | 6408487500145 |
| 38 | 1132-38 | 6408487500152 |
| 39 | 1132-39 | 6408487500169 |
| 40 | 1132-40 | 6408487500176 |
| 41 | 1132-41 | 6408487500183 |
| 42 | 1132-42 | 6408487500190 |

Vlastnosti výrobku zůstávají nezměněné pouze při použití stélek doporučených výrobcem. Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobců. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

2018-11-20



Finnish Institute of
Occupational Health

SP Technical research institute of Sweden

www.ejendals.com



JALAS® 1132 INKA

VLASTNOSTI

Nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, odvětraná stélka, nastavitelný patní pásek, nastavitelný kotníkový pásek, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Statická elektřina, uklouznutí

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Vnitřní prostory, suchá prostředí, čistá prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Úklid, práce v hotelech a restauracích, zdravotnictví, ošetrovatelství, kancelářské práce, dílenské práce

HLAVNÍ ODVĚTVÍ PRO POUŽITÍ

HoReCa, service

2(3)

CE



Podešev odolná proti oleji



Systém tlumení nárazů Ergothan



Antistatické vlastnosti



Ochrana před elektrostatickým výbojem

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhraujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

2018-11-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 1132 INKA

SHODA S NORMAMI
EN ISO 20347:2012

POPIS SHODY

O1: Obuv vyrobená z kůže a dalších materiálů vyjma celogumové nebo celopolymerní obuvi + uzavřená pata + A + E

FO: Podešev odolná proti oleji

A: Elektrický odpor (0,1 až 1000 megaohm)

E: Absorpce energie v patní části (zkoušeno při 20 J)

IEC 61340-5-1: Odolnost proti elektrostatickému výboji (ESD) do 35 megaohm



CE



Podešev odolná proti oleji



Systém tlumení nárazů Ergothan



Antistatické vlastnosti



Ochrana před elektrostatickým výbojem

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhražujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

2018-11-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com