

## JALAS® 1132 INKA

EN ISO 20347:2012, 01 SRC FO

### FORKLARING

Ekstremt godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel, meget luftig, ekstra god støddæmpning, ekstrem let

### SPECIFIKATION

SKOTYPE Arbejdssko, sandaler

PASFORM Normal

STØRRELSER (EU) 36-42

KOLLEKTION Flower

PLATFORM Flower

MATERIALE PÅ OVERDEL Navvlæder

FORINGSMATERIALE Polyester, polyamid

SÅLMATERIALE Plastikstabilisator, PU-ydersål

INDERSÅL FX2 Flower

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, blød E.V.A, elektrisk ledende polyestertråd, dobbelte støddabsorberende zoner i Poron® XRD®

LUKNING Velcro

FARVE Sort, hvid



**Flower**  
COLLECTION

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
36	1132-36	6408487500138
37	1132-37	6408487500145
38	1132-38	6408487500152
39	1132-39	6408487500169
40	1132-40	6408487500176
41	1132-41	6408487500183
42	1132-42	6408487500190

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægsåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-11-20



SP Technical research institute of Sweden

[www.ejendals.com](http://www.ejendals.com)



## JALAS® 1132 INKA

### EKSTRA FUNKTIONER

Lav vægt, oliebestandig ydersål, antistatiske egenskaber, ventilerende indersål, justerbar hælrem, indstillelig vristrem, dobbelte støddæmpningszoner, opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)

### MODVIRKER RISIKO FOR

Antistatisk, glidning

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Indendøre, tørre miljøer, rene miljøer

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Rengøring, hotel- og restaurantarbejde, sundhedsarbejde, omsorgsarbejde, kontorarbejde, butiksarbejde

### PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

HoReCa, service

2(3)

CE



Oliebestandig ydersål



Ergothan støddæmpningssystem



Antistatiske egenskaber



ESD

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-11-20

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 1132 INKA

**OPFYLDELSE AF KRAV**  
EN ISO 20347:2012

### BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

O1: Fodtøj i læder og andre materialer, ekskl. fodtøj i 100 % gummi og fodtøj i 100 % polymert materiale + lukket hælområde + A +E

FO: Oliebestandig ydersål

A: Elektrisk modstand (mellem 0,1-1000 megaohm

E: Energiabsorbering (testet ved 20 joules)

IEC 61340-5-1: Modstandsdygtighed over for elektrisk udladning (ESD) under 35 megaohm



CE



Oliebestandig ydersål



Ergothan støddæmpningssystem



Antistatiske egenskaber



ESD

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-11-20

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com