

## JALAS® 1142 ERICA

EN ISO 20347:2012, 01 SRC FO

### PROPRIEDADES

Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, muito respiráveis, excelente absorção de choque, extremamente leves

### ESPECIFICAÇÃO

TIPO DE SAPATO Calçado de trabalho, sandálias

FORMA Normal

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-42

COLEÇÃO Flower

PLATAFORMA Flower

MATERIAL SUPERIOR Pele de flor integral

MATERIAL DO FORRO Poliéster, poliamida

MATERIAL DA SOLA Haste de plástico, sola exterior de PU

PALMILHA FX2 Flower

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, fio condutor à base de poliéster, zonas de dupla absorção de choque em Poron® XRD®

FECHO Velcro®

COR Preto



**Flower**  
COLLECTION

TAMANHO	N.º ART.	N.º EAN
36	1142-36	6408487500206
37	1142-37	6408487500213
38	1142-38	6408487500220
39	1142-39	6408487500237
40	1142-40	6408487500244
41	1142-41	6408487500251
42	1142-42	6408487500268

As características do produto não sofrem alterações desde que se utilizem as palmilhas recomendadas pelo fabricante. Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

## JALAS® 1142 ERICA

### CARACTERÍSTICAS

Baixo peso, sola exterior resistente ao óleo, propriedades antiestáticas, palmilha ventilada, tira de calcanhar ajustável, tira de tornozelo ajustável, zonas de dupla absorção de choque, em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)

**PREVINE O RISCO DE**  
Antiestático, escorregar

**PRINCIPAIS AMBIENTES DE UTILIZAÇÃO**  
Ambientes secos, ambientes limpos

**PRINCIPAIS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO**  
Limpeza, hotéis e restaurantes, cuidados de saúde, prestação de cuidados, escritório, loja

**PRINCIPAIS INDÚSTRIAS DE UTILIZAÇÃO**  
HoReCa, service



CE



Sola exterior resistente ao óleo



Sistema de absorção de choques Ergothan



Propriedades antiestáticas



ESD

*Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.*

2018-11-20

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 1142 ERICA

**CONFORMIDADE**  
EN ISO 20347:2012

### DESCRIÇÃO DA CONFORMIDADE

O1: Calçado feito em pele e outros materiais, excluindo o calçado inteiramente de borracha ou de polímeros + região de assento fechada + A + E

A: Resistência elétrica (entre 0,1-1000 megaohms)

E: Absorção de energia na zona do calcanhar (testado a 20 joules)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Resistência à descarga eletrostática (ESD) abaixo de 35 megaohms



CE



Sola exterior resistente ao óleo



Sistema de absorção de choques Ergothan



Propriedades antiestáticas



ESD

*Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.*

2018-11-20

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com