



## JALAS® 1884 FIGHTER

EN ISO 20347:2012, 02 SRC HRO CI FO

### FORKLARING

Meget god pasform, ekstra komfortabel, god støddæmpning

### SPECIFIKATION

SKOTYPE Arbejdssko, støvler/Støvletter

PASFORM Bred

STØRRELSER (EU) 35-50

PLATFORM Enduro

MATERIALE PÅ OVERDEL Narvlæder

TYKKELSE PÅ OVERDELSMATERIALE 1.8-2.0

PRONOSE-MATERIALE PU

FORINGSMATERIALE Cambrelle®

SÅLMATERIALE PU-mellemsål, plastikstabilisator, gummiundersål

INDERSÅL FX1 Classic

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, blød E.V.A, elektrisk ledende polyestertråd, støddæmpningszone i Ergothan

LUKNING Snørebånd

FARVE Sort

1(3)

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2019-07-31



SP Technical research institute of Sweden

[www.ejendals.com](http://www.ejendals.com)



## JALAS® 1884 FIGHTER

### EKSTRA FUNKTIONER

ProNose tåslidsforstærkning, rummelig pasform, varmebestandig ydersål, oliebestandig ydersål, øskener, vandafvisende læder, specialdesignede detaljer, bageste støddæmpningszone

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørs, helårsbrug

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Militærtjeneste

2(3)

CE



Varmebestandig ydersål



Vandafvisende



Oliebestandig ydersål



ProNose tåslidsforstærkning



Rummelig pasform



Støddæpende

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2019-07-31

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE



Varmebestandig ydersål



Vandafvisende



Oliebestandig ydersål



ProNose tåslidsforstærkning



Rummelig pasform



Støddæpende

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægsåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2019-07-31

## JALAS® 1884 FIGHTER

### EU-TYPEAFPRØVNING

0403 Finnish Institute of Occupational Health (FIOH)  
Topeliuksenkatu 41 b, FI-00250 Helsinki, Finland

### OPFYLDELSE AF KRAV

EN ISO 20347:2012

### BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

OB: Fodtøj uden tåbeskyttelse mod mekaniske farer, men skal beskytte i en af følgende kategorier P, C, A, E, Cl, I, AN, WR eller HI

O1: Fodtøj i læder og andre materialer, ekskl. fodtøj i 100 % gummi og fodtøj i 100 % polymert materiale + lukket hæloområde + A +E

O2: O1 + WRU

WRU: Vandtæt overdel

HRO: Varmebestandig ydersål, blandingstestet ved 300 °C

Cl: Kuldeisolering

FO: Oliebestandig ydersål

A: Elektrisk modstand (mellem 0,1-1000 megaohm)

E: Energiabsorbering (testet ved 20 joules)

SRA: Skridsikkerhed på keramisk flisegulv med natriumlaurylsulfat-opløsning

SRB: Skridsikkerhed på stålgulv med glycerol

SRC: SRA + SRB

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com