



JALAS® 1884 FIGHTER

EN ISO 20347:2012, 02 SRC HRO CI FO

PROPIEDADES

Ajuste excelente, extra cómodo, buena absorción de impactos

ESPECIFICACIÓN

TIPO DE CALZADO Calzado de trabajo, botas/botines

HORMA Ancha

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-50

TIPO DE SUELA Enduro

MATERIAL SUPERIOR Piel flor

GROSOR DEL MATERIAL SUPERIOR 1.8-2.0

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL DEL FORRO Cambrelle®

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo

PLANTILLA INTERIOR FX1 Classic

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zona de absorción de impactos en Ergothan

CIERRE Cordones

COLOR Negro

1(3)

Las características del producto permanecen invariables únicamente cuando se utilizan las plantillas recomendadas por el fabricante. Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2019-07-31



Finnish Institute of
Occupational Health

SP Technical research institute of Sweden

www.ejendals.com



JALAS® 1884 FIGHTER

CARACTERÍSTICAS

Refuerzo de la puntera ProNose, ajuste ancho, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, presillas, cuero repelente del agua, diseño funcional, zona posterior de absorción de impactos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, uso todo el año

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos militares

CE



Suela resistente al calor



Hidrófugo



Suela resistente al aceite



Refuerzo de la puntera ProNose



Ajuste ancho



Absorción de impactos

Las características del producto permanecen invariables únicamente cuando se utilizan las plantillas recomendadas por el fabricante. Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2019-07-31

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE



Suela resistente al calor



Hidrófugo



Suela resistente al aceite



Refuerzo de la puntera ProNose



Ajuste ancho



Absorción de impactos

Las características del producto permanecen invariables únicamente cuando se utilizan las plantillas recomendadas por el fabricante. Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2019-07-31

JALAS® 1884 FIGHTER

ANÁLISIS DE TIPO UE

0403 Finnish Institute of Occupational Health (FIOH)
Topeliuksenkatu 41 b, FI-00250 Helsinki, Finland

CONFORMIDAD

EN ISO 20347:2012

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD

OB: Calzado que no ofrece protección de los dedos frente a riesgos mecánicos pero sí debe proporcionar protección para una o más de las categorías P, C, A, E, CI, I, AN, WR o HI

O1: Calzado ocupacional fabricado en cuero y otros materiales, excluido calzado íntegramente de goma o íntegramente polimérico + región de asiento cerrada + A + E

O2: O1 + WRU calzado ocupacional como O1 y además hidrofugado

WRU: Hidrofugado (penetración y absorción del agua)

HRO: Compuesto de la suela resistente al calor por contacto a 300 °C

CI: Aislamiento del frío

FO: Suela resistente al aceite

A: Antiestático: resistencia eléctrica (entre 0,1 y 1000 megaOhmios)

E: Absorción de energía en la zona del talón (probada a 20 Julios)

SRA: Resistencia al deslizamiento sobre suelos de baldosas cerámicas con solución de lauril sulfato de sodio (jabón)

SRB: Resistencia al deslizamiento sobre suelos de acero con glicerol

SRC: SRA + SRB. Máximo nivel antideslizamiento

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com