



## JALAS® 1884 FIGHTER

EN ISO 20347:2012, 02 SRC HRO CI FO

### PROPRIETÀ

Eccellente calzata, extra confortevole, buon assorbimento shock

### DATI TECNICI

TIPO DI SCARPA Scarpe da lavoro, stivali/stivaletti

CALZATA Larga

TAGLIE (UE) 35-50

STRUTTURA Enduro

TOMAIA Cuoio

SPESSORE DELLA TOMAIA 1.8-2.0

MATERIALE PRONOSE PU

MATERIALE DI RIVESTIMENTO Cambrelle®

MATERIALE DELLA SUOLA Intersuola in PU, gambale in plastica, suola in gomma

SOLETTA FX1 Classic

MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, filatura conduttiva a base di poliestere, zona di assorbimento shock in Ergothan

TIPO DI ALLACCIO Lacci

COLORE Nero

1(3)

*Le caratteristiche del prodotto restano invariate solo quando si utilizzano le solette consigliate dal produttore. Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.*

2019-07-31



 Finnish Institute of Occupational Health

SP Technical research institute of Sweden

[www.ejendals.com](http://www.ejendals.com)



## JALAS® 1884 FIGHTER

### CARATTERISTICHE

Rinforzo per le dita ProNose, forma comoda, suola resistente al calore, suola resistente agli oli, anelli passa-stringhe, pelle idrorepellente, dettagli progettati specificamente, zona posteriore di assorbimento impatto

### AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni, uso per tutto l'anno

### AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Lavoro militare

2(3)

CE



Suola resistente al calore



Idrorepellente



Suola resistente agli oli



Rinforzo per le dita ProNose



Forma comoda



Assorbimento shock

*Le caratteristiche del prodotto restano invariate solo quando si utilizzano le solette consigliate dal produttore. Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.*

2019-07-31

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE



Suola resistente al calore



Idrorepellente



Suola resistente agli oli



Rinforzo per le dita ProNose



Forma comoda



Assorbimento shock

Le caratteristiche del prodotto restano invariate solo quando si utilizzano le solette consigliate dal produttore. Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

2019-07-31

## JALAS® 1884 FIGHTER

### ESAME TIPO UE

0403 Finnish Institute of Occupational Health (FIOH)  
Topeliuksenkatu 41 b, FI-00250 Helsinki, Finland

### CONFORMITÀ

EN ISO 20347:2012

### DESCRIZIONE DELLA CONFORMITÀ

OB: Calzatura fornita senza protezione delle dita contro pericoli meccanici ma con protezione a una o più delle categorie P, C, A, E, CI, I, AN, WR o HI

O1: Calzatura realizzata in pelle e altri materiali, escluse le calzature di pelle e di altri materiali escluse le calzature completamente di gomma o completamente polimeriche + regione della calzatura chiusa + A + E

O2: O1 + WRU

WRU: Tomaia resistente all'acqua

HRO: Composto per suola resistente al calore, testato a 300 °C

CI: Isolamento dal freddo

FO: Suola resistente agli oli

A: Resistenza elettrica (0,1-1000 Mega Ohm)

E: Assorbimento di energia nell'area del tallone (testato a 20 Joule)

SRA: Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con soluzione di laurilsofato di sodio

SRB: Resistenza allo scivolamento su pavimento in acciaio con glicerolo

SRC: SRA + SRB

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

3(3)