

JALAS® 2112 RONALD

EN ISO 20347:2012, 02

PROPRIETĂȚI

Priză bună, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor, ușoară

SPECIFICAȚIE

TIP DE INCALTĂMINTE Încălțăminte ocupațională, pantofi

POTRIVIRE CALAPOD Normală

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 39-47

PLATFORMĂ Comfort

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele naturală

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Piele de porc, material textil

MATERIAL TALPĂ Glencuri de plastic, talpă exterioară din PU

BRANȚ FX2 Pro

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, fibră conductivă pe bază de poliester, zone de amortizare dublă a șocurilor din Poron® XRD®

INCHIDERE Șireturi

CULOARE Negru



Caracteristicile produsului rămân neschimbate numai când sunt utilizate branturile recomandate de producător. Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2018-08-29

JALAS® 2112 RONALD

CARACTERISTICI

Talpă exterioră rezistentă la ulei, proprietăți antistatice, branțuri cu aerisire, zone de amortizare dublă a șocurilor, conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)

PREVINE RISCUL DE

Antistatice

PRINCIPALELE MEDII DE UTILIZARE

Medii uscate, medii curate

PRINCIPALELE DOMENII DE UTILIZARE

Lucrări de hotel și restaurant, lucrări de servicii, lucrări de birou

PRINCIPALELE INDUSTRII DE UTILIZARE

HoReCa, service



CE



Talpă exterioră rezistentă la ulei



Sistem de absorbție a șocurilor
Ergothan



Proprietăți antistatice



ESD

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2018-08-29

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2112 RONALD

CONFORMITATE
EN ISO 20347:2012

DESCRIERE CONFORMITATE

O2: O1 + WRU

FO: Talpă exterioră rezistentă la ulei

A: Rezistență electrică (între 0,1 și 1000 megohmi)

IEC 61340-5-1: Rezistență la descărcarea electrostatică (ESD) sub 35 megohmi



CE



Talpă exterioră rezistentă la ulei



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Proprietăți antistatice



ESD

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2018-08-29

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com