

JALAS® 2562

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

FORKLARING

Ekstremt godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel, meget luftig, ekstra god støddæmpning, let

SPECIFIKATION

SKOTYPE Arbejdssko, sandaler

PASFORM Normal

STØRRELSER (EU) 35-48

MATERIALE PÅ OVERDEL Nubuk

FORINGSMATERIALE Polyamid, neopren

SÅLMATERIALE PU-ydersål

LUKNING Velcro

FARVE Sort



Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes inlægsåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-08-30



SP Technical research institute of Sweden

www.ejendals.com

JALAS® 2562

EKSTRA FUNKTIONER

Ventilationshuller, lav vægt, oliebestandig ydersål, antistatiske egenskaber, ESD, opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)

MODVIRKER RISIKO FOR

Antistatisk, glidning

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Indendøre, kontormiljøer, tørre miljøer, rene miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

El-installationsarbejde, elektronikarbejde, laboratoriearbejde, rengøring, hotel- og restaurantarbejde, sundhedsarbejde, omsorgsarbejde, servicearbejde, kontorarbejde, butiksarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

HoReCa, service, retail



CE



Oliebestandig ydersål



Ergothan støddæmpningssystem



Antistatiske egenskaber



ESD

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-08-30

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2562

OPFYLDELSE AF KRAV
EN ISO 20347:2012

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

OB: Fodtøj uden tåbeskyttelse mod mekaniske farer, men skal beskytte i en af følgende kategorier P, C, A, E, Cl, I, AN, WR eller HI

FO: Oliebestandig ydersål

A: Elektrisk modstand (mellem 0,1-1000 megaohm)

E: Energiabsorbering (testet ved 20 joules)

SRC: SRA + SRB

ESD: Elektrostatisk udladning

IEC 61340-5-1: Modstandsdygtighed over for elektrisk udladning (ESD) under 35 megaohm



CE



Oliebestandig ydersål



Ergothon støddæmpningssystem



Antistatiske egenskaber



ESD

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-08-30

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com