

JALAS® 2562

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

OMADUSED

Suurepärase haarduvus, suurepärase sobivus, eriti mugav, väga hingav, suurepärase löögileevendus, kerge

TEHNILISED ANDMED

JALATSI TÜÜP Tööjalanõud, sandaalid

ISTUVUS Tavaline

SUURUSTE VAHEMIK (EL) 35-48

PEALISMATERJAL Nubuknahk

VOODRIMATERJAL Polüamiid, neopreen

TALLA MATERJAL PU-välisald

KINNITUS Velcro®

VÄRV Must



Tootefunktsioonid püsivad siis, kui kasutate tootja soovitatud sisetald.
Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda
konkreetselt toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või
uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata

2018-08-30

JALAS® 2562

KIRJELDUS

Perforeeritud, kerge, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, ESD, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).

KAITSEB

Antistaatiline, libisemine

ESMASED KASUTUSKOHAD

Sisetingimustes, kontoris, kuiv keskkond, puhas keskkond

ESMASED KASUTUSVALDKONNAD

Elektripaigaldustööd, elektroonikatööd, laboritööd, puhastustööd, hotelli- ja restoranitööd, tervishoid, hooldustööd, teenindus, kontoritöö, kaubandustööd

ESMASED KASUTUSALAD (ENG)

HoReCa, service, retail



CE



Õlikindel välistald



Ergothon-lööki leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2018-08-30

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2562

VASTAVUS
EN ISO 20347:2012

VASTAVUSE KIRJELDUS

OB: Varbakaitseta jalanõud mehaaniliste ohtude vastu, mis peavad pakkuma kaitset ühes või mitmes järgmises kategoorias: P, C, A, E, CI, I, AN, WR või HI

FO: Õlikindel välisald

A: Antistaatiline (0,1-100MΩ)

E: Löögisummutus kannaosas (katsetatud koormusel 20J)

SRC: SRA + SRB

ESD: Elektrostaatiline lahendus

IEC 61340-5-1: Elektrostaatilise lahenduse takistus alla 35 megaoomi



CE



Õlikindel välisald



Ergothan-lööki leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2018-08-30

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com