

JALAS® 2562

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

WŁAŚCIWOŚCI

Wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wysoka oddychalność, wyjątkowa absorpcja wstrząsów, lekkie

SPECYFIKACJA

RODZAJ OBUWIA Obuwie zawodowe, sandały

DOPASOWANIE Normalne

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 35-48

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra nubukowa

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliamid, neopren

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna z poliuretanu

ZAPIĘCIE Velcro®

KOLOR Czarny



Właściwości produktów pozostają niezmiennie jedynie przy użyciu wkładek rekomendowanych przez producenta. Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

2018-08-30



 Finnish Institute of Occupational Health

SP Technical research institute of Sweden

www.ejendals.com

JALAS® 2562

CECHY

Perforowane, lekkie, podeszwa zewnętrzna odporna na olej, właściwości antystatyczne, ESD, zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)

ZAPOBIEGA RYZYKU

Antystatyczne, poślizgnięcie

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Wewnątrz, środowiska biurowe, środowiska suche, środowiska czyste

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Instalacje elektryczne, prace elektroniczne, prace laboratoryjne, sprząatanie, hotelarstwo i restauracje, opieka zdrowotna, opieka, prace serwisowe, prace biurowe, handel

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

HoReCa, service, retail



CE



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Właściwości antystatyczne



ESD

Właściwości produktów pozostają niezmiennione jedynie przy użyciu wkładek rekomendowanych przez producenta. Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

2018-08-30

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2562

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
EN ISO 20347:2012

OPIS ZGODNOŚCI

OB: obuwie bez podnoska zabezpieczającego palce przed zagrożeniami mechanicznymi, zapewniające ochronę w ramach jednej lub kilku kategorii P, C, A, E, CI, I, AN, WR lub HI

FO: podeszwa zewnętrzna odporna na olej

A: opór elektryczny (między 0,1-1000 megaomów)

E: pochłanianie energii w części piętowej (testowane przy 20 dżulach)

SRC: SRA + SRB

ESD: wyładowanie elektrostatyczne

IEC 61340-5-1: odporność na wyładowanie elektrostatyczne (ESD) poniżej 35 megaomów



CE



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Właściwości antystatyczne



ESD

Właściwości produktów pozostają niezmiennione jedynie przy użyciu wkładek rekomendowanych przez producenta. Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

2018-08-30

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com