

## JALAS® 2562

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

### PROPRIEDADES

Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, muito respiráveis, excelente absorção de choque, leves

### ESPECIFICAÇÃO

TIPO DE SAPATO Calçado de trabalho, sandálias

FORMA Normal

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-48

MATERIAL SUPERIOR Nobuck

MATERIAL DO FORRO Poliamida, neopreno

MATERIAL DA SOLA Sola exterior de PU

FECHO Velcro®

COR Preto



*As características do produto não sofrem alterações desde que se utilizem as palmilhas recomendadas pelo fabricante. Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.*

2018-08-30



SP Technical research institute of Sweden

[www.ejendals.com](http://www.ejendals.com)

## JALAS® 2562

### CARACTERÍSTICAS

Perfurada, baixo peso, sola exterior resistente ao óleo, propriedades antiestáticas, ESD, em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)

### PREVINE O RISCO DE

Antiestático, escorregar

### PRINCIPAIS AMBIENTES DE UTILIZAÇÃO

Interior, ambientes de oficina, ambientes secos, ambientes limpos

### PRINCIPAIS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO

Instalação elétrica, eletrônica, laboratório, limpeza, hotéis e restaurantes, cuidados de saúde, prestação de cuidados, manutenção, escritório, loja

### PRINCIPAIS INDÚSTRIAS DE UTILIZAÇÃO

HoReCa, service, retail



CE



Sola exterior resistente ao óleo



Sistema de absorção de choques Ergothan



Propriedades antiestáticas



ESD

*Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.*

2018-08-30

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 2562

**CONFORMIDADE**  
EN ISO 20347:2012

### DESCRIÇÃO DA CONFORMIDADE

OB: Calçado sem proteção dos dedos contra perigos mecânicos, mas que tem de fornecer proteção relativamente a uma ou várias das seguintes categorias: P, C, A, E, CI, I, AN, WR ou HI

FO: Sola exterior resistente ao óleo

A: Resistência elétrica (entre 0,1-1000 megaohms)

E: Absorção de energia na zona do calcanhar (testado a 20 joules)

SRC: SRA + SRB

ESD: Descarga eletrostática

IEC 61340-5-1: Resistência à descarga eletrostática (ESD) abaixo de 35 megaohms



CE



Sola exterior resistente ao óleo



Sistema de absorção de choques Ergothan



Propriedades antiestáticas



ESD

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

2018-08-30

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com