

GRANINGE® 2703

EN ISO 20345:2011, S3 HRO HI SRC

ESPECIFICACIÓN

TIPO DE CALZADO Calzado de seguridad, botas/botines

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero

HORMA Regular 39-47

MATERIAL SUPERIOR Piel flor

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL DE LA PUNTERA Acero

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU,
estabilizador, suela de caucho nitrilo

CIERRE Cordones

COLOR Negro



Las características del producto permanecen invariables únicamente cuando se utilizan las plantillas recomendadas por el fabricante. Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2018-01-03

GRANINGE® 2703

CARACTERÍSTICAS

Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas

PROTECCIÓN PRIMARIA

Lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos



CE



Puntera de acero



Propiedades antiestáticas



Plantilla antiperforación metálica



Suela resistente al calor



Hidrófugo



Suela resistente al aceite



Refuerzo de la puntera ProNose



Absorción de impactos

Las características del producto permanecen invariables únicamente cuando se utilizan las plantillas recomendadas por el fabricante. Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2018-01-03

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

GRANINGE® 2703

CONFORMIDAD
EN ISO 20345:2011

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD

S3: S2 + P

HRO: Compuesto de la suela resistente al calor por contacto a 300 °C

HI: Aislamiento del calor

SRC: SRA + SRB. Máximo nivel antideslizamiento



CE



Puntera de acero



Propiedades antiestáticas



Plantilla antiperforación metálica



Suela resistente al calor



Hidrófugo



Suela resistente al aceite



Refuerzo de la puntera ProNose



Absorción de impactos

Las características del producto permanecen invariables únicamente cuando se utilizan las plantillas recomendadas por el fabricante. Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2018-01-03

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com