

JALAS® 2902 DANIEL

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

BETYDNING

Ekstremt godt grep, svært god passform, behagelig, luftig, ekstra god støtdemping, lett

SPESIFIKASJON

SKOTYPE Yrkessko, klogger

PASSFORM Normal

STØRRELSER (EU) 34-47

KOLLEKSJON Gram

PLATTFORM Gram

MATERIALE I OVERDEL Mikrofiber

MATERIALE TIL FØR Polyester

SÅLEMATERIALE Plastgelenk, PU-yttersåle

INNERSÅLE FX2 Pro

INNERSÅLEMATERIALE Tekstil, myk E.V.A, doble støtdempingssoner i Poron® XRD®

FESTING Borrelås

FARGE Svart, rød

GIFTBEHANDLING Sinkpyrition (CAS-nummer 13463-41-7)



STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.	STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
34	2902-34	6408487387890	46	2902-46	6408487388019
35	2902-35	6408487387906	47	2902-47	6408487388026
36	2902-36	6408487387913			
37	2902-37	6408487387920			
38	2902-38	6408487387937			
39	2902-39	6408487387944			
40	2902-40	6408487387951			
41	2902-41	6408487387968			
42	2902-42	6408487387975			
43	2902-43	6408487387982			
44	2902-44	6408487387999			
45	2902-45	6408487388002			

Produkttegenskapene forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

JALAS® 2902 DANIEL

TILLEGGSEGENSKAPER

Lav vekt, oljebestandig yttersåle, antistatiske egenskaper, justerbar hælrem, doble støtdempingssoner, i henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)

MOTVIRKER RISIKO FOR

Antistatisk

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Innendørs

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Vaktmesterarbeid, kjøkkenarbeid, hotell- og restaurantarbeid, helseomsorg, omsorgsarbeid, servicearbeid, kontorarbeid, butikkarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

HoReCa, service



CE



Oljebestandig yttersåle



Ergothan støtdempingssystem



Antistatiske egenskaper



ESD

Produktegenskapene forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2019-05-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2902 DANIEL

REGELVERKSSAMSVAR
EN ISO 20347:2012

SAMSVARSBESKRIVELSE

OB: Fottøy uten tåbeskyttelse mot mekaniske farer, men må ha beskyttelse for en eller flere av kategoriene P, C, A, E, CI, I, AN, WR eller HI

FO: Oljebestandig yttersåle

A: Elektrisk motstand (mellom 0,1-1000 megaohm)

E: Energiabsorpsjon (testet ved 20 Joules)

IEC 61340-5-1: Motstand mot elektrostatisk utladning (ESD) under 35 megaohm



CE



Oljebestandig yttersåle



Ergothan støtdempingssystem



Antistatiske egenskaper



ESD

Produkteegenskapene forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2019-05-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com