

JALAS® 2902 DANIEL

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

PROPRIEDADES

Excelente aderência, ajuste perfeito, confortáveis, respiráveis, excelente absorção de choque, leves

ESPECIFICAÇÃO

TIPO DE SAPATO Calçado de trabalho, socas

FORMA Normal

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 34-47

COLEÇÃO Gram

PLATAFORMA Gram

MATERIAL SUPERIOR Microfibra

MATERIAL DO FORRO Poliéster

MATERIAL DA SOLA Haste de plástico, sola exterior de PU

PALMILHA FX2 Pro

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, zonas de dupla absorção de choque em Poron® XRD®

FECHO Velcro®

COR Preto, vermelho

TRATAMENTO ANTIBACTERIANO/BIOCIDA Piritiona de zinco (Número CAS 13463-41-7)



TAMANHO	N.º ART.	N.º EAN	TAMANHO	N.º ART.	N.º EAN
34	2902-34	6408487387890	46	2902-46	6408487388019
35	2902-35	6408487387906	47	2902-47	6408487388026
36	2902-36	6408487387913			
37	2902-37	6408487387920			
38	2902-38	6408487387937			
39	2902-39	6408487387944			
40	2902-40	6408487387951			
41	2902-41	6408487387968			
42	2902-42	6408487387975			
43	2902-43	6408487387982			
44	2902-44	6408487387999			
45	2902-45	6408487388002			

As características do produto não sofrem alterações desde que se utilizem as palmilhas recomendadas pelo fabricante. Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

JALAS® 2902 DANIEL

CARACTERÍSTICAS

Baixo peso, sola exterior resistente ao óleo, propriedades antiestáticas, tira de calcanhar ajustável, zonas de dupla absorção de choque, em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)

PREVINE O RISCO DE
Antiestático

PRINCIPAIS AMBIENTES DE UTILIZAÇÃO
Interior

PRINCIPAIS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO
Limpeza, cozinha, hotéis e restaurantes, cuidados de saúde, prestação de cuidados, manutenção, escritório, loja

PRINCIPAIS INDÚSTRIAS DE UTILIZAÇÃO
HoReCa, service



Sola exterior resistente ao óleo



Sistema de absorção de choques
Ergothan



Propriedades antiestáticas



ESD

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

2019-05-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2902 DANIEL

CONFORMIDADE
EN ISO 20347:2012

DESCRIÇÃO DA CONFORMIDADE

OB: Calçado sem proteção dos dedos contra perigos mecânicos, mas que tem de fornecer proteção relativamente a uma ou várias das seguintes categorias: P, C, A, E, CI, I, AN, WR ou HI

FO: Sola exterior resistente ao óleo

A: Resistência elétrica (entre 0,1-1000 megaohms)

E: Absorção de energia na zona do calcanhar (testado a 20 joules)

IEC 61340-5-1: Resistência à descarga eletrostática (ESD) abaixo de 35 megaohms



CE



Sola exterior resistente ao óleo



Sistema de absorção de choques Ergothan



Propriedades antiestáticas



ESD

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

2019-05-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com