

JALAS® 2902 DANIEL

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

ÖZELLİKLER

Harika kavrama, mükemmel uyum, rahat, nefes alan, harika darbe emici, hafif

SPESİFİKASYON

AYAKKABI TİPİ İş ayakkabıları, sabolar

BAĞLANTI Normal

BEDEN (AB) 34-47

KOLEKSİYON Gram

PLATFORM Gram

ÜST KISIM MALZEMESİ Mikro fiber

ASTAR MALZEMESİ Poliester

TABAN MALZEMESİ Plastik mafsalsal, PU dış taban

İÇ TABAN FX2 Pro

İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, yumuşak EVA, poron® XRD®'den çift darbe emici bölge

BAĞCIK Velcro®

RENK Siyah, kırmızı

ANTİBAKTERİYEL/BİYOSİDAL İŞLEM Pritiyon çinko (CAS numarası 13463-41-7)



ÖLÇÜ	MADDE NO.	EAN NO.	ÖLÇÜ	MADDE NO.	EAN NO.
34	2902-34	6408487387890	46	2902-46	6408487388019
35	2902-35	6408487387906	47	2902-47	6408487388026
36	2902-36	6408487387913			
37	2902-37	6408487387920			
38	2902-38	6408487387937			
39	2902-39	6408487387944			
40	2902-40	6408487387951			
41	2902-41	6408487387968			
42	2902-42	6408487387975			
43	2902-43	6408487387982			
44	2902-44	6408487387999			
45	2902-45	6408487388002			

Ürün özelliklerinin değişmemesi için üretici tarafından tavsiye edilen iç tabanlar kullanılmalıdır. Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

JALAS® 2902 DANIEL

ÖZELLİKLER

Düşük ağırlık, yağa dayanıklı dış taban, antistatik özelliğindedir, ayarlanabilir topuk kayışı, çift darbe emme bölgesi, iEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu

ŞU RİSKİ ÖNLER

Antistatik

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

İç mekan

TEMEL KULLANIM ALANLARI

Temizlik, mutfak işleri, otel ve restoran işleri, sağlık hizmetleri, bakım işleri, hizmet işleri, ofis işleri, mağaza işleri

TEMEL KULLANIM ENDÜSTRİLERİ

HoReCa, service



CE



Yağ a dayanıklı dış taban



Ergo than Darbe Emme Sistemi



Antistatik özelliğindedir



ESD

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2019-05-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2902 DANIEL

UYGUNLUK
EN ISO 20347:2012

UYGUNLUK AÇIKLAMASI

OB: Mekanik tehlikelere karşı parmak koruması olmayan ancak P, C, A, E, CI, I, AN, WR veya HI kategorilerinden bir veya daha fazlasında koruma sağlaması gereken ayakkabılar

FO: Yağa dayanıklı dış taban

A: Elektrik direnci (0,1-1000 Mega Ohm arası)

E: Topuk bölgesinde enerji emilimi (20 Joule'de test edilmiştir)

IEC 61340-5-1: 35 megaohm'dan az Elektrostatik Boşalma (ESD) direnci



CE



Yağa dayanıklı dış taban



Ergothon Darbe Emme Sistemi



Antistatik özelliktedir



ESD

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2019-05-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com