

JALAS® 2942 SARITA

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

VLASTNOSTI

Vynikající přilnavost, dokonale padne, pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů, lehká

SPECIFIKACE

TYP OBUVI Pracovní obuv, nazouvací boty

TVAR CHODIDLA Běžné

VELIKOSTI (EU) 34-42

KOLEKCE Gram à la Sara

PLATFORMA Gram

MATERIÁL SVRŠKU Mikrovláčno

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester

SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev

STÉLKA FX2 Pro

MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip

BARVA Černá, stříbrná

ANTIBAKTERIÁLNÍ/BIOCIDNÍ IMPREGNACE Pyrithion zinečnatý (číslo CAS 13463-41-7)



VELIKOST	Č. VÝR.	Č. EAN
34	2942-34	6408487422324
35	2942-35	6408487422331
36	2942-36	6408487422348
37	2942-37	6408487422355
38	2942-38	6408487422362
39	2942-39	6408487422379
40	2942-40	6408487422386
41	2942-41	6408487422393
42	2942-42	6408487422409

Vlastnosti výrobku zůstávají nezměněné pouze při použití stélek doporučených výrobcem. Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazueme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

JALAS® 2942 SARITA

VLASTNOSTI

Odvětraná stélka, nastavitelný patní pásek, ochrana před elektrostatickým výbojem, zadní absorpční zóna, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Statická elektřina, uklouznutí

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Vnitřní prostory, kancelářská prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Úklid, manipulace s jídlem, kuchyňské práce, práce v hotelech a restauracích, zdravotnictví, ošetrovatelství, servisní práce, kancelářské práce, dílenské práce

HLAVNÍ ODVĚTVÍ PRO POUŽITÍ

HoReCa, service



Podešev odolná proti oleji



Systém tlumení nárazů Ergothan



Antistatické vlastnosti



Ochrana před elektrostatickým výbojem

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhraujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

2019-05-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2942 SARITA

SHODA S NORMAMI
EN ISO 20347:2012

POPIS SHODY

OB: Obuv bez ochranné tužinky zajišťující ochranu proti mechanickým rizikům, ale musí poskytovat ochranu podle jedné nebo více kategorií P, C, A, E, CI, I, AN, WR nebo HI

FO: Podešev odolná proti oleji

A: Elektrický odpor (0,1 až 1000 megaohm)

E: Absorpce energie v patní části (zkoušeno při 20 J)

SRC: SRA + SRB

Ochrana před elektrostatickým výbojem: elektrostatický výboj

IEC 61340-5-1: Odolnost proti elektrostatickému výboji (ESD) do 35 megaohm



CE



Podešev odolná proti oleji



System tlumení nárazů Ergothan



Antistatické vlastnosti



Ochrana před elektrostatickým výbojem

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhraujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

2019-05-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com