

## JALAS® 2942 SARITA

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

### BETYDNING

Ekstremt godt grep, svært god passform, behagelig, luftig, ekstra god støtdemping, lett

### SPESIFIKASJON

SKOTYPE Yrkessko, klogger

PASSFORM Normal

STØRRELSER (EU) 34-42

KOLLEKSJON Gram à la Sara

PLATTFORM Gram

MATERIALE I OVERDEL Mikrofiber

SÅLEMATERIALE Plastgelenk, PU-yttersåle

INNERSÅLE FX2 Pro

INNERSÅLEMATERIALE Tekstil, myk E.V.A, elektrisk ledende polyestertråd, doble støtdempingssoner i Poron® XRD®

FESTING Borrelås

FARGE Svart, sølv

GIFTBEHANDLING Sinkpyriton (CAS-nummer 13463-41-7)



STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
34	2942-34	6408487422324
35	2942-35	6408487422331
36	2942-36	6408487422348
37	2942-37	6408487422355
38	2942-38	6408487422362
39	2942-39	6408487422379
40	2942-40	6408487422386
41	2942-41	6408487422393
42	2942-42	6408487422409

Produktegenskapene forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

## JALAS® 2942 SARITA

### TILLEGGSEGENSKAPER

Ventilerende innersåle, justerbar hælrem, ESD, bakre støtdempingssone, doble støtdempingssoner, i henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)

### MOTVIRKER RISIKO FOR

Antistatisk, skliing

### VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Innendørs, kontormiljøer

### VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Vaktmesterarbeid, mathåndtering, kjøkkenarbeid, hotell- og restaurantarbeid, helseomsorg, omsorgsarbeid, servicearbeid, kontorarbeid, butikkarbeid

### VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

HoReCa, service



CE



Oljebestandig yttersåle



Ergothan støtdempingssystem



Antistatiske egenskaper



ESD

Produktegenskapene forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2019-04-10

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 2942 SARITA

**REGELVERKSSAMSVAR**  
EN ISO 20347:2012

### SAMSVARSBESKRIVELSE

OB: Fottøy uten tåbeskyttelse mot mekaniske farer, men må ha beskyttelse for en eller flere av kategoriene P, C, A, E, CI, I, AN, WR eller HI

FO: Oljebestandig yttersåle

A: Elektrisk motstand (mellom 0,1-1000 megaohm)

E: Energiabsorpsjon (testet ved 20 Joules)

SRC: SRA + SRB

ESD: Elektrostatisk utlading

IEC 61340-5-1: Motstand mot elektrostatisk utlading (ESD) under 35 megaohm



CE



Oljebestandig yttersåle



Ergothan støtdempingssystem



Antistatiske egenskaper



ESD

Produktegenskapene forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2019-04-10

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com