

JALAS® 2972 SUVI

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

FORKLARING

Ekstremt godt greb, meget god pasform, komfortabel, åndbar, ekstra god støddæmpning, let

SPECIFIKATION

SKOTYPE Arbejdssko, træsko

PASFORM Normal

STØRRELSER (EU) 34-42

KOLLEKTION Gram à la Sara

PLATFORM Gram

MATERIALE PÅ OVERDEL Mikrofiber

FORINGSMATERIALE Polyester

SÅLMATERIALE Plastikstabilisator, PU-ydersål

INDERSÅL FX2 Pro

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, blød E.V.A, dobbelte støddabsorberende zoner i Poron® XRD®

LUKNING Velcro

FARVE Sort, pink



STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
34	2972-34	6408487428302
35	2972-35	6408487428319
36	2972-36	6408487428326
37	2972-37	6408487428333
38	2972-38	6408487428340
39	2972-39	6408487428357
40	2972-40	6408487428364
41	2972-41	6408487428371
42	2972-42	6408487428388

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlæggssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.



JALAS® 2972 SUVI

EKSTRA FUNKTIONER

Oliebestandig ydersål, antistatiske egenskaber, ventilerende indersål, indstillelig vristrem, ESD, dobbelte støddæmpningszoner, opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)

MODVIRKER RISIKO FOR

Antistatisk, glidning

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Indendøre, kontormiljøer, tørre miljøer, rene miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Rengøring, køkkenarbejde, hotel- og restaurantarbejde, sundhedsarbejde, omsorgsarbejde, servicearbejde, kontorarbejde, butiksarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

HoReCa, service

2(3)



Oliebestandig ydersål



Ergothon støddæmpningssystem



Antistatiske egenskaber



ESD

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2019-05-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2972 SUVI

OPFYLDELSE AF KRAV
EN ISO 20347:2012

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

OB: Fodtøj uden tåbeskyttelse mod mekaniske farer, men skal beskytte i en af følgende kategorier P, C, A, E, CI, I, AN, WR eller HI

FO: Oliebestandig ydersål

A: Elektrisk modstand (mellem 0,1-1000 megaohm)

E: Energiabsorbering (testet ved 20 joules)

SRC: SRA + SRB

ESD: Elektrostatisk udladning

IEC 61340-5-1: Modstandsdygtighed over for elektrisk udladning (ESD) under 35 megaohm



CE



Oliebestandig ydersål



Ergothon støddæmpningssystem



Antistatiske egenskaber



ESD

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægsåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2019-05-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com