

## JALAS® 2972 SUVI

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

### TULAJDONSÁGOK

Kiváló tapadást biztosít, tökéletes illeszkedés, kényelmes, lélegző, kiváló ütéstompítás, könnyű

### MŰSZAKI ADATOK

LÁBBELI TÍPUSA Munkacipők, klumpák

FAZON Normál

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 34-42

KOLLEKCIÓ Gram à la Sara

PLATFORM Gram

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Mikroszál

BÉLÉS ANYAGA Poliészter

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp

TALPBETÉT FX2 Pro

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, poron® XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár)

SZÍN Fekete, rózsaszín



| MÉRET | CIKKSZÁM | EAN-KÓD       |
|-------|----------|---------------|
| 34    | 2972-34  | 6408487428302 |
| 35    | 2972-35  | 6408487428319 |
| 36    | 2972-36  | 6408487428326 |
| 37    | 2972-37  | 6408487428333 |
| 38    | 2972-38  | 6408487428340 |
| 39    | 2972-39  | 6408487428357 |
| 40    | 2972-40  | 6408487428364 |
| 41    | 2972-41  | 6408487428371 |
| 42    | 2972-42  | 6408487428388 |

A termék jellemzői kizárólag a gyártó által ajánlott talpbetétek használata esetén maradnak változatlanok. A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

## JALAS® 2972 SUVI

### JELLEMZŐK

Olajálló járótalp, antisztatikus tulajdonságok, szellőző talp, állítható bokapánt, ESD, dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek

### A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTJA EL

Antisztatikus, elcsúszás

### FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET

Beltér, irodai környezetek, száraz környezetek, tiszta környezetek

### FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Tisztítás, konyhai munka, szállodai és éttermi munka, egészségügyi ellátás, gondozói munka, szolgáltatói munka, irodai munka, bolti munka

### FŐBB FELHASZNÁLÁSI IPARÁGAK

HoReCa, service



Olajálló járótalp



Ergothon ütéstompító rendszer



Antisztatikus tulajdonságok



ESD

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2019-05-20

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 2972 SUVI

**MEGFELELŐSÉG**  
EN ISO 20347:2012

### MEGFELELŐSÉG LEÍRÁSA

OB: Mechanikai veszélyek elleni lábujjvédelem nélküli lábbeli, de biztosítania kell az alábbi kategóriák egyike vagy többje szerinti védelmet: P, C, A, E, CI, I, AN, WR vagy HI

FO: Olajálló járótalp

A: Elektromos ellenállás (0,1-1000 MOhm között)

E: Energiaelnyelés a sarokrészben (20 Joule értékénél vizsgálva)

SRC: SRA + SRB

ESD: Elektrosztatikus kisülés

IEC 61340-5-1: Az elektrosztatikus kisüléstől (ESD) védő ellenállás 35 MOhm alatti



CE



Olajálló járótalp



Ergothon ütéscsillapító rendszer



Antisztatikus tulajdonságok



ESD

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűrőhatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2019-05-20

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com