

## JALAS® 2972 SUVI

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

### BETYDNING

Ekstremt godt grep, svært god passform, behagelig, luftig, ekstra god støtdemping, lett

### SPESIFIKASJON

SKOTYPE Yrkessko, klogger

PASSFORM Normal

STØRRELSER (EU) 34-42

KOLLEKSJON Gram à la Sara

PLATTFORM Gram

MATERIALE I OVERDEL Mikrofiber

MATERIALE TIL FØR Polyester

SÅLEMATERIALE Plastgelenk, PU-yttersåle

INNERSÅLE FX2 Pro

INNERSÅLEMATERIALE Tekstil, myk E.V.A, doble støtdempingssoner i Poron® XRD®

FESTING Borrelås

FARGE Svart, rosa



STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
34	2972-34	6408487428302
35	2972-35	6408487428319
36	2972-36	6408487428326
37	2972-37	6408487428333
38	2972-38	6408487428340
39	2972-39	6408487428357
40	2972-40	6408487428364
41	2972-41	6408487428371
42	2972-42	6408487428388

Produktgenskapene forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

## JALAS® 2972 SUVI

### TILLEGGSEGENSKAPER

Oljebestandig yttersåle, antistatiske egenskaper, ventilerende innersåle, justerbar vristrem, ESD, doble støtdempingssoner, i henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)

### MOTVIRKER RISIKO FOR

Antistatisk, skliing

### VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Innendørs, kontormiljøer, tørre miljøer, rene miljøer

### VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Vaktmesterarbeid, kjøkkenarbeid, hotell- og restaurantarbeid, helseomsorg, omsorgsarbeid, servicearbeid, kontorarbeid, butikkarbeid

### VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

HoReCa, service



Oljebestandig yttersåle



Ergothan støtdempingssystem



Antistatiske egenskaper



ESD

Produktegenskapene forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2019-05-20

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 2972 SUVI

**REGELVERKSSAMSVAR**  
EN ISO 20347:2012

### SAMSVARSBESKRIVELSE

OB: Fottøy uten tåbeskyttelse mot mekaniske farer, men må ha beskyttelse for en eller flere av kategoriene P, C, A, E, CI, I, AN, WR eller HI

FO: Oljebestandig yttersåle

A: Elektrisk motstand (mellom 0,1-1000 megaohm)

E: Energiabsorpsjon (testet ved 20 Joules)

SRC: SRA + SRB

ESD: Elektrostatisk utlading

IEC 61340-5-1: Motstand mot elektrostatisk utlading (ESD) under 35 megaohm



CE



Oljebestandig yttersåle



Ergothan støtdempingssystem



Antistatiske egenskaper



ESD

Produktegenskapene forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2019-05-20

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com