

JALAS® 2972 SUVI

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

PROPRIETĂȚI

Priză excelentă, potrivire perfectă, confortabilă, respirabilă, absorbție excelentă a șocurilor, ușoară

SPECIFICAȚIE

TIP DE INCALTĂMINTE Încălțăminte ocupațională, saboți

POTRIVIRE CALAPOD Normală

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 34-42

COLECȚIE Gram à la Sara

PLATFORMĂ Gram

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Microfibră

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester

MATERIAL TALPĂ Glencuri de plastic, talpă exterioară din PU

BRANȚ FX2 Pro

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, zone de amortizare dublă a șocurilor din Poron® XRD®

INCHIDERE Velcro®

CULOARE Negru, roz



MĂRIME	ART. NR.	EAN NR.
34	2972-34	6408487428302
35	2972-35	6408487428319
36	2972-36	6408487428326
37	2972-37	6408487428333
38	2972-38	6408487428340
39	2972-39	6408487428357
40	2972-40	6408487428364
41	2972-41	6408487428371
42	2972-42	6408487428388

Caracteristicile produsului rămân neschimbate numai când sunt utilizate branturile recomandate de producător. Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

JALAS® 2972 SUVI

CARACTERISTICI

Talpă exterioră rezistentă la ulei, proprietăți antistatice, brânuri cu aerisire, curea reglabilă pentru gleznă, ESD, zone de amortizare dublă a șocurilor, conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)

PREVINE RISCUL DE

Antistatice, alunecare

PRINCIPALELE MEDII DE UTILIZARE

De interior, medii de birou, medii uscate, medii curate

PRINCIPALELE DOMENII DE UTILIZARE

Curățare, lucrări de bucătărie, lucrări de hotel și restaurant, asistență medicală, lucrări de îngrijire, lucrări de servicii, lucrări de birou, lucrări de magazin

PRINCIPALELE INDUSTRII DE UTILIZARE

HoReCa, service



Talpă exterioră rezistentă la ulei



Sistem de absorbție a șocurilor
Ergothan



Proprietăți antistatice



ESD

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2019-05-20

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2972 SUVI

CONFORMITATE
EN ISO 20347:2012

DESCRIERE CONFORMITATE

OB: Încălțăminte fara bombeu împotriva pericolelor mecanice, dar care trebuie să ofere protecție la una sau la mai multe din categoriile P, C, A, E, CI, I, AN, WR sau HI

FO: Talpă exterioară rezistentă la ulei

A: Rezistență electrică (între 0,1 și 1000 megohmi)

E: Absorbție a energiei în zona tocului (testată la 20 Jouli)

SRC: SRA + SRB

ESD: Descărcare electrostatică

IEC 61340-5-1: Rezistență la descărcarea electrostatică (ESD) sub 35 megohmi



CE



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Sistem de absorbție a șocurilor
Ergothan



Proprietăți antistatice



ESD

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2019-05-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com