

JALAS® 2972 SUVI

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

СВОЙСТВА

Отличное сцепление, отличная посадка, удобные, воздухопроницаемые, отличные амортизационные свойства, легкие

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП ОБУВИ Профессиональная обувь, сабо

КОЛОДКА Стандартная

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 34-42

КОЛЛЕКЦИЯ Gram à la Sara

ПЛАТФОРМА Gram

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Микрофибра

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Полиэстер

МАТЕРИАЛ ПЛАТФОРМЫ Пластиковый супинатор, подошва из полиуретана

СТЕЛЬКА FX2 Pro

МАТЕРИАЛ СТЕЛКИ Текстиль, мягкий EVA, ЭтилВинилАцетат, двойная зона амортизации из Poron® XRD®

ЗАСТЕЖКА Липучка

ЦВЕТ Цвет черный/розовый



РАЗМЕР	АПТ. №	НОМЕР EAN
34	2972-34	6408487428302
35	2972-35	6408487428319
36	2972-36	6408487428326
37	2972-37	6408487428333
38	2972-38	6408487428340
39	2972-39	6408487428357
40	2972-40	6408487428364
41	2972-41	6408487428371
42	2972-42	6408487428388

Характеристики изделия остаются неизменными только в случае использования рекомендованных производителем стелек. Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов. Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации, содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.

JALAS® 2972 SUV1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маслостойкая подошва, антистатические свойства, дышащая стелька, регулируемый ремешок на щиколотке, защита от электростатического разряда, двойная зона амортизации, соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)

ЗАЩИТА

От статического электричества, от скольжения

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Внутри помещений, в офисных помещениях, в сухих условиях, в условиях повышенной стерильности

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Уборка, работы на кухне, работы в гостиницах и ресторанах, здравоохранение, работы по уходу, работа в сфере услуг, работа в офисе, предприятия розничной торговли

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

HoReCa, service



Маслостойкая подошва



Система амортизации Ergothan



Антистатические свойства



Защита от электростатического разряда

Характеристики изделия остаются неизменными только в случае использования рекомендованных производителем стелек. Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов. Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации, содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.

2019-05-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

ООО ЭЙЕНДАЛЬС

127576 Москва

Новгородская ул., д.1Г, офис 241

Телефон: +7 495 955 90 09

Fax +46 (0) 247 360 91

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 91

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2972 SUVI

СООТВЕТСТВИЕ
EN ISO 20347:2012

СООТВЕТСТВИЕ ОПИСАНИЮ

OB: Обувь, без подноски, но с защитой от одной или нескольких категорий: P, C, A, E, CI, I, AN, WR или HI

FO: Маслостойкая подошва

A: Электрическое сопротивление (от 0,1 до 1000 МОМ)

E: Поглощение энергии (протестировано при 20 Джоулях)

SRC: SRA + SRB

ESD: Электростатический разряд

IEC 61340-5-1: сила сопротивления электростатическим разрядам составляет (ESD) до 35 МОм



CE EAC



Маслостойкая подошва



Система амортизации Ergothan



Антистатические свойства



Защита от электростатического разряда

Характеристики изделия остаются неизменными только в случае использования рекомендованных производителем стелек. Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов. Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации, содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.

2019-05-20

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 91

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

ООО ЭЙЕНДАЛЬС

127576 Москва

Новгородская ул., д.1Г, офис 241

Телефон: +7 495 955 90 09

Fax +46 (0) 247 360 91

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com