

JALAS® 2972 SUVI

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

EGENSKAPER

Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, bekväm, luftig, extra bra stötdämpning, lätt

SPECIFIKATION

TYP AV SKO Yrkesskor, clogs

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 34-42

KOLLEKTION Gram à la Sara

PLATTFORM Gram

OVANDELSMATERIAL Microfiber

FODERMATERIAL Polyester

SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU

INNERSULA FX2 Pro

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

STÄNGNING Kardborre

FÄRG Svart, rosa



STORLEK	ART. NR	EAN NR
34	2972-34	6408487428302
35	2972-35	6408487428319
36	2972-36	6408487428326
37	2972-37	6408487428333
38	2972-38	6408487428340
39	2972-39	6408487428357
40	2972-40	6408487428364
41	2972-41	6408487428371
42	2972-42	6408487428388

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginer och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

JALAS® 2972 SUVI

FUNKTIONER

Oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, ställbar vristrem, ESD, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

MOTVERKAR RISK FÖR

Antistatiska risker, halkning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Inomhus, kontorsmiljöer, torra miljöer, rena miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Lokalvård, köksarbeten, hotell- och restaurangarbeten, sjukvårdsarbeten, omsorgsarbeten, servicearbeten, kontorsarbeten, butiksarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER

HoReCa, service



Oljebeständig yttersula



Ergothan stötdämpningssystem



Antistatiska egenskaper



ESD

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2019-05-20

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2972 SUVI

KRAVUPPFYLLNAD
EN ISO 20347:2012

BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

OB: Sko utan tåhätta mot mekaniska risker men med skydd enligt en eller flera av kategorierna P, C, A, E, CI, I, AN, WR eller HI

FO: Oljebeständig yttersula

A: Elektrisk resistans (0,1-1000 megaohm)

E: Energiabsorbktion under hälen (testad vid 20 Joule)

SRC: SRA + SRB

ESD: Skydd mot elektrostatisk laddning

IEC 61340-5-1: Elektrostatisk urladdning (ESD) med resistans under 35 megaohm



CE



Oljebeständig yttersula



Ergothan stötdämpningssystem



Antistatiska egenskaper



ESD

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2019-05-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com