

## JALAS® 2982 RONJA

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

### VLASTNOSTI

Vynikající přilnavost, dokonale padne, pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů, lehká

### SPECIFIKACE

TYP OBUVI Pracovní obuv, nazouvací boty

TVAR CHODIDLA Běžné

VELIKOSTI (EU) 34-42

KOLEKCE Gram à la Sara

PLATFORMA Gram

MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlnákno

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid

SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev

STÉLKA FX2 Pro

MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip

BARVA Bílá, černá



VELIKOST	Č. VÝR.	Č. EAN
34	2982-34	6408487434952
35	2982-35	6408487434969
36	2982-36	6408487434976
37	2982-37	6408487434983
38	2982-38	6408487434990
39	2982-39	6408487435003
40	2982-40	6408487435010
41	2982-41	6408487435027
42	2982-42	6408487435034

Vlastnosti výrobku zůstávají nezměněné pouze při použití stélek doporučených výrobcem. Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

## JALAS® 2982 RONJA

### VLASTNOSTI

Nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, nastavitelný patní pásek, ochrana před elektrostatickým výbojem, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

### CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Statická elektřina, uklouznutí

### HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Vnitřní prostory, kancelářská prostředí, suchá prostředí, čistá prostředí

### HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Úklid, kuchyňské práce, práce v hotelech a restauracích, zdravotnictví, ošetrovatelství, servisní práce, kancelářské práce, dílenské práce

### HLAVNÍ ODVĚTVÍ PRO POUŽITÍ

HoReCa, service



Podešev odolná proti oleji



Systém tlumení nárazů Ergothan



Antistatické vlastnosti



Ochrana před elektrostatickým výbojem

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhraujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

2019-04-10

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 2982 RONJA

**SHODA S NORMAMI**  
EN ISO 20347:2012

### POPIS SHODY

OB: Obuv bez ochranné tužinky zajišťující ochranu proti mechanickým rizikům, ale musí poskytovat ochranu podle jedné nebo více kategorií P, C, A, E, CI, I, AN, WR nebo HI

FO: Podešev odolná proti oleji

A: Elektrický odpor (0,1 až 1000 megaohm)

E: Absorpce energie v patní části (zkoušeno při 20 J)

SRC: SRA + SRB

Ochrana před elektrostatickým výbojem: elektrostatický výboj

IEC 61340-5-1: Odolnost proti elektrostatickému výboji (ESD) do 35 megaohm



CE



Podešev odolná proti oleji



Systém tlumení nárazů Ergothan



Antistatické vlastnosti



Ochrana před elektrostatickým výbojem

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhraujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

2019-04-10

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com