

## JALAS® 2982 RONJA

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

### FORKLARING

Ekstremt godt greb, meget god pasform, komfortabel, åndbar, ekstra god støddæmpning, let

### SPECIFIKATION

SKOTYPE Arbejdssko, træsko

PASFORM Normal

STØRRELSER (EU) 34-42

KOLLEKTION Gram à la Sara

PLATFORM Gram

MATERIALE PÅ OVERDEL Mikrofiber

FORINGSMATERIALE Polyester, polyamid

SÅLMATERIALE Plastikstabilisator, PU-ydersål

INDERSÅL FX2 Pro

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, blød E.V.A, dobbelte støddabsorberende zoner i Poron® XRD®

LUKNING Velcro

FARVE Hvid, sort



STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
34	2982-34	6408487434952
35	2982-35	6408487434969
36	2982-36	6408487434976
37	2982-37	6408487434983
38	2982-38	6408487434990
39	2982-39	6408487435003
40	2982-40	6408487435010
41	2982-41	6408487435027
42	2982-42	6408487435034

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

## JALAS® 2982 RONJA

### EKSTRA FUNKTIONER

Lav vægt, oliebestandig ydersål, antistatiske egenskaber, justerbar hærem, ESD, opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)

### MODVIRKER RISIKO FOR

Antistatisk, glidning

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Indendøre, kontormiljøer, tørre miljøer, rene miljøer

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Rengøring, køkkenarbejde, hotel- og restaurantarbejde, sundhedsarbejde, omsorgsarbejde, servicearbejde, kontorarbejde, butiksarbejde

### PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

HoReCa, service



Oliebestandig ydersål



Ergothan støddæmpningssystem



Antistatiske egenskaber



ESD

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2019-04-10

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 2982 RONJA

**OPFYLDELSE AF KRAV**  
EN ISO 20347:2012

### BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

OB: Fodtøj uden tåbeskyttelse mod mekaniske farer, men skal beskytte i en af følgende kategorier P, C, A, E, CI, I, AN, WR eller HI

FO: Oliebestandig ydersål

A: Elektrisk modstand (mellem 0,1-1000 megaohm)

E: Energiabsorbering (testet ved 20 joules)

SRC: SRA + SRB

ESD: Elektrostatisk udladning

IEC 61340-5-1: Modstandsdygtighed over for elektrisk udladning (ESD) under 35 megaohm



CE



Oliebestandig ydersål



Ergothan støddæmpningssystem



Antistatiske egenskaber



ESD

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2019-04-10

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com