

JALAS® 2982 RONJA

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

OMADUSED

Suurepärane haarduvus, suurepärane sobivus, mugav, hingav, suurepärane löögileevendus, kerge

TEHNILISED ANDMED

JALATSI TÜÜP Tööjalanõud, kotad

ISTUVUS Tavaline

SUURUSTE VAHEMIK (EL) 34-42

KOLLEKTSIOON Gram à la Sara

TALLA TÜÜP Gram

PEALISMATERJAL Mikrokiud

VOODRIMATERJAL Polüester, polüamiid

TALLA MATERJAL Väändumise stabilisaator, PU-välisald

SISETALD FX2 Pro

SISETALLA MATERJAL Tekstiil, pehme EVA, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad

KINNITUS Velcro®

VÄRV Valge, must



SUURUS	ART NR	EAN NR
34	2982-34	6408487434952
35	2982-35	6408487434969
36	2982-36	6408487434976
37	2982-37	6408487434983
38	2982-38	6408487434990
39	2982-39	6408487435003
40	2982-40	6408487435010
41	2982-41	6408487435027
42	2982-42	6408487435034

Tootefunktsioonid püsivad siis, kui kasutatase tootja soovitatud sisetald. Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata

JALAS® 2982 RONJA

KIRJELDUS

Kerge, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, reguleeritav kannarihm, ESD, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).

KAITSEB

Antistaatiline, libisemine

ESMASED KASUTUSKOHAD

Sisetingimustes, kontoris, kuiv keskkond, puhas keskkond

ESMASED KASUTUSVALDKONNAD

Puhastustööd, köögitööd, hotelli- ja restoranitööd, tervishoid, hooldustööd, teenindus, kontoritöö, kaubandustööd

ESMASED KASUTUSALAD (ENG)

HoReCa, service



Õlikindel välistald



Ergofoam-lööki leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2019-04-10

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2982 RONJA

VASTAVUS
EN ISO 20347:2012

VASTAVUSE KIRJELDUS

OB: Varbakaitseta jalanõud mehaaniliste ohtude vastu, mis peavad pakkuma kaitset ühes või mitmes järgmises kategoorias: P, C, A, E, CI, I, AN, WR või HI

FO: Õlikindel välistald

A: Antistaatiline (0,1-1000MΩ)

E: Löögisummutus kannaosas (katsetatud koormusel 20J)

SRC: SRA + SRB

ESD: Elektrostaatiline lahendus

IEC 61340-5-1: Elektrostaatilise lahenduse takistus alla 35 megaoomi



CE



Õlikindel välistald



Ergothon-lööki leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2019-04-10

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com