

## JALAS® 2982 RONJA

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

### BETYDNING

Ekstremt godt grep, svært god passform, behagelig, luftig, ekstra god støtdemping, lett

### SPESIFIKASJON

SKOTYPE Yrkessko, klogger

PASSFORM Normal

STØRRELSER (EU) 34-42

KOLLEKSJON Gram à la Sara

PLATTFORM Gram

MATERIALE I OVERDEL Mikrofiber

MATERIALE TIL FØR Polyester, polyamid

SÅLEMATERIALE Plastgelenk, PU-yttersåle

INNERSÅLE FX2 Pro

INNERSÅLEMATERIALE Tekstil, myk E.V.A, doble støtdempingssoner i Poron® XRD®

FESTING Borrelås

FARGE Hvit, svart



STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
34	2982-34	6408487434952
35	2982-35	6408487434969
36	2982-36	6408487434976
37	2982-37	6408487434983
38	2982-38	6408487434990
39	2982-39	6408487435003
40	2982-40	6408487435010
41	2982-41	6408487435027
42	2982-42	6408487435034

Produkteneigenschaften forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

## JALAS® 2982 RONJA

### TILLEGGSEGENSKAPER

Lav vekt, oljebestandig yttersåle, antistatiske egenskaper, justerbar hælrem, ESD, i henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)

### MOTVIRKER RISIKO FOR

Antistatisk, skliing

### VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Innendørs, kontormiljøer, tørre miljøer, rene miljøer

### VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Vaktmesterarbeid, kjøkkenarbeid, hotell- og restaurantarbeid, helseomsorg, omsorgsarbeid, servicearbeid, kontorarbeid, butikkarbeid

### VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

HoReCa, service



CE



Oljebestandig yttersåle



Ergothan støtdempingssystem



Antistatiske egenskaper



ESD

Produktegenskapene forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2019-04-10

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 2982 RONJA

**REGELVERKSSAMSVAR**  
EN ISO 20347:2012

### SAMSVARSBESKRIVELSE

OB: Fottøy uten tåbeskyttelse mot mekaniske farer, men må ha beskyttelse for en eller flere av kategoriene P, C, A, E, CI, I, AN, WR eller HI

FO: Oljebestandig yttersåle

A: Elektrisk motstand (mellom 0,1-1000 megaohm)

E: Energiabsorpsjon (testet ved 20 Joules)

SRC: SRA + SRB

ESD: Elektrostatisk utlading

IEC 61340-5-1: Motstand mot elektrostatisk utlading (ESD) under 35 megaohm



CE



Oljebestandig yttersåle



Ergothan støtdempingssystem



Antistatiske egenskaper



ESD

Produktegenskapene forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2019-04-10

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com