

JALAS® 2982 RONJA

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

ÖZELLİKLER

Harika kavrama, mükemmel uyum, rahat, nefes alan, harika darbe emici, hafif

SPESİFİKASYON

AYAKKABI TİPİ İş ayakkabıları, sabolar

BAĞLANTI Normal

BEDEN (AB) 34-42

KOLEKSİYON Gram à la Sara

PLATFORM Gram

ÜST KISIM MALZEMESİ Mikro fiber

ASTAR MALZEMESİ Poliester, poliamid

TABAN MALZEMESİ Plastik mafsal, PU dış taban

İÇ TABAN FX2 Pro

İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, yumuşak EVA, poron® XRD®'den çift darbe emici bölge

BAĞCIK Velcro®

RENK Beyaz, siyah



| ÖLÇÜ | MADDE NO. | EAN NO. |
|------|-----------|---------------|
| 34 | 2982-34 | 6408487434952 |
| 35 | 2982-35 | 6408487434969 |
| 36 | 2982-36 | 6408487434976 |
| 37 | 2982-37 | 6408487434983 |
| 38 | 2982-38 | 6408487434990 |
| 39 | 2982-39 | 6408487435003 |
| 40 | 2982-40 | 6408487435010 |
| 41 | 2982-41 | 6408487435027 |
| 42 | 2982-42 | 6408487435034 |

Ürün özelliklerinin değişmemesi için üretici tarafından tavsiye edilen iç tabanlar kullanılmalıdır. Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

JALAS® 2982 RONJA

ÖZELLİKLER

Düşük ağırlık, yağa dayanıklı dış taban, antistatik özelliktedir, ayarlanabilir topuk kayışı, ESD, iEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu

ŞU RİSKİ ÖNLER

Antistatik, kayma

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

İç mekan, ofis ortamları, kuru ortamlar, temiz ortamlar

TEMEL KULLANIM ALANLARI

Temizlik, mutfak işleri, otel ve restoran işleri, sağlık hizmetleri, bakım işleri, hizmet işleri, ofis işleri, mağaza işleri

TEMEL KULLANIM ENDÜSTRİLERİ

HoReCa, service



CE



Yağa dayanıklı dış taban



Ergothon Darbe Emme Sistemi



Antistatik özelliktedir



ESD

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2019-04-10

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2982 RONJA

UYGUNLUK
EN ISO 20347:2012

UYGUNLUK AÇIKLAMASI

OB: Mekanik tehlikelere karşı parmak koruması olmayan ancak P, C, A, E, CI, I, AN, WR veya HI kategorilerinden bir veya daha fazlasında koruma sağlaması gereken ayakkabılar

FO: Yağa dayanıklı dış taban

A: Elektrik direnci (0,1-1000 Mega Ohm arası)

E: Topuk bölgesinde enerji emilimi (20 Joule'de test edilmiştir)

SRC: SRA + SRB

ESD: Elektro Statik Boşalma

IEC 61340-5-1: 35 megaohm'dan az Elektrostatik Boşalma (ESD) direnci



CE



Yağa dayanıklı dış taban



Ergothon Darbe Emme Sistemi



Antistatik özelliktedir



ESD

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2019-04-10

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com