

JALAS® 2992 ROSA

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

BETYDNING

Ekstremt godt grep, svært god passform, behagelig, luftig, ekstra god støtdemping, lett

SPESIFIKASJON

SKOTYPE Yrkessko, klogger

PASSFORM Normal

STØRRELSER (EU) 34-42

KOLLEKSJON Gram à la Sara

PLATTFORM Gram

MATERIALE I OVERDEL Mikrofiber

MATERIALE TIL FØR Polyester, polyamid

SÅLEMATERIALE Plastgelenk, PU-yttersåle

INNERSÅLE FX2 Pro

INNERSÅLEMATERIALE Tekstil, myk E.V.A, PU, doble støtdempingssoner i Poron® XRD®

FESTING Borrelås

FARGE Svart, sølv



STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
34	2992-34	6408487435041
35	2992-35	6408487435058
36	2992-36	6408487435065
37	2992-37	6408487435072
38	2992-38	6408487435089
39	2992-39	6408487435096
40	2992-40	6408487435102
41	2992-41	6408487435119
42	2992-42	6408487435126

Produktgenskapene forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

JALAS® 2992 ROSA

TILLEGGSEGENSKAPER

Lav vekt, oljebestandig yttersåle, antistatiske egenskaper, ventilerende innersåle, justerbar hælrem, ESD, i henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)

MOTVIRKER RISIKO FOR

Antistatisk, skliing

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Tørre miljøer, rene miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Vaktmesterarbeid, kjøkkenarbeid, hotell- og restaurantarbeid, helseomsorg, omsorgsarbeid, servicearbeid, kontorarbeid, butikkarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

HoReCa, service



CE

#pictogram_

OilResista

ntSoleShoe

s<data>Olj

ebestandig

yttersåle</

data>#



Ergothon støtdempingssystem



Antistatiske egenskaper



ESD

Produktegenskapene forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2019-04-10

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2992 ROSA

REGELVERKSSAMSVAR
EN ISO 20347:2012

SAMSVARSBESKRIVELSE

OB: Fottøy uten tåbeskyttelse mot mekaniske farer, men må ha beskyttelse for en eller flere av kategoriene P, C, A, E, CI, I, AN, WR eller HI

FO: Oljebestandig yttersåle

A: Elektrisk motstand (mellom 0,1-1000 megaohm)

E: Energiabsorpsjon (testet ved 20 Joules)

SRC: SRA + SRB

ESD: Elektrostatisk utlading

IEC 61340-5-1: Motstand mot elektrostatisk utlading (ESD) under 35 megaohm



CE



Oljebestandig yttersåle



Ergothan støtdempingssystem



Antistatiske egenskaper



ESD

Produktegenskapene forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2019-04-10

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com