

## JALAS® 2992 ROSA

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

### WŁAŚCIWOŚCI

Wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, wygodne, oddychające, wyjątkowa absorpcja wstrząsów, lekkie

### SPECYFIKACJA

RODZAJ OBUWIA Obuwie zawodowe, chodaki

DOPASOWANIE Normalne

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 34-42

KOLEKCJA Gram à la Sara

PLATFORMA Gram

MATERIAŁ WIERZCHNI Mikrofibra

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester, poliamid

MATERIAŁ PODESZWY Klocek w śródstopiu z tworzywa sztucznego, podeszwa zewnętrzna z poliuretanu

WKŁADKA FX2 Pro

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, miękki EVA, poliuretan, podwójne strefy absorbujące wstrząsy z Poron® XRD®

ZAPIĘCIE Velcro®

KOLOR Czarny, srebrny



ROZMIAR	NR PRODUKTU	NR EAN
34	2992-34	6408487435041
35	2992-35	6408487435058
36	2992-36	6408487435065
37	2992-37	6408487435072
38	2992-38	6408487435089
39	2992-39	6408487435096
40	2992-40	6408487435102
41	2992-41	6408487435119
42	2992-42	6408487435126

Właściwości produktów pozostają niezmienione jedynie przy użyciu wkładek rekomendowanych przez producenta. Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

## JALAS® 2992 ROSA

### CECHY

Lekkie, podeszwa zewnętrzna odporna na olej, właściwości antystatyczne, wentylowana wkładka, regulowany pasek wokół pięty, ESD, zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)

### ZAPOBIEGA RYZYKU

Antystatyczne, poślizgnięcie

### PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska suche, środowiska czyste

### PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Sprzątanie, prace kuchenne, hotelarstwo i restauracje, opieka zdrowotna, opieka, prace serwisowe, prace biurowe, handel

### PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

HoReCa, service



CE

#picto-

gram\_OilRe

sistantSole

Shoes<data

>Podeszwa

zewnątrzna

odporna

na olej</

data>#



System absorpcji wstrząsów  
Ergothan



Właściwości antystatyczne



ESD

Właściwości produktów pozostają niezmiennione jedynie przy użyciu wkładek rekomendowanych przez producenta. Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

2019-04-10

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 2992 ROSA

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI  
EN ISO 20347:2012

### OPIS ZGODNOŚCI

OB: obuwie bez podnoska zabezpieczającego palce przed zagrożeniami mechanicznymi, zapewniające ochronę w ramach jednej lub kilku kategorii P, C, A, E, CI, I, AN, WR lub HI

FO: podeszwa zewnętrzna odporna na olej

A: opór elektryczny (między 0,1-1000 megaomów)

E: pochłanianie energii w części piętowej (testowane przy 20 dżulach)

SRC: SRA + SRB

ESD: wyładowanie elektrostatyczne

IEC 61340-5-1: odporność na wyładowanie elektrostatyczne (ESD) poniżej 35 megaomów



CE



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Właściwości antystatyczne



ESD

Właściwości produktów pozostają niezmienione jedynie przy użyciu wkładek rekomendowanych przez producenta. Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

2019-04-10

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com