

## JALAS® 3000 ZENIT

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

### PROPRIETĂȚI

Cel mai ridicat nivel de protecție, priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, foarte respirabilă, absorbție excelentă a șocurilor

### SPECIFICAȚIE

TIP DE INCALTĂMINTE Încălțăminte de protecție, sandale

POTRIVIRE CALAPOD Normală 36-47

COLECȚIE Zenit

PLATFORMĂ Zenit

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele acoperită cu PU, șpalt

MATERIAL BOMBEU Aluminiu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliamidă, poliester

MATERIAL TALPĂ Talpă mijlocie din PU, glencuri de plastic, talpă exterioară din RPU

MATERIAL ÎMBINARE TALPĂ SBS

BRANȚ FX2 Supreme

MATERIAL BRANȚ Material textil, eVA moale, fibră conductivă pe bază de poliester, lână merinos, zone de amortizare dublă a șocurilor din Poron® XRD®

INCHIDERE Velcro®

CULOARE Negru, gri, roșu



**ZENIT**  
COLLECTION



reddot design award  
winner 2012

Caracteristicile produsului rămân neschimbate numai când sunt utilizate brantarile recomandate de producător. Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2018-01-03



Finnish Institute of  
Occupational Health

SP Technical research institute of Sweden

www.ejendals.com

## JALAS® 3000 ZENIT

### CARACTERISTICI

Membrană respirabilă, brevetată de Geox, perforate, talpă exterioară rezistentă la ulei, proprietăți antistatice, margine din spumă cu memorie, branțuri cu aerisire, stabilizator, zone de amortizare dublă a șocurilor, conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)

### PROTECȚIE PRINCIPALĂ

Previne riscul de; vătămări ale vârfurilor degetelor, antistatice

### PRINCIPALELE MEDII DE UTILIZARE

De interior, medii uscate



CE



Bombeu din aluminiu



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Stabilizator



Proprietăți antistatice



ESD

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2018-01-03

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 3000 ZENIT

**CONFORMITATE**  
EN ISO 20345:2011

### DESCRIERE CONFORMITATE

**SB:** Încălțăminte cu bombeu de protecție, testată cu un impact de 200 J și o forță de compresie de 15 kN (include talpă exterioară rezistentă la ulei)

**S1:** Încălțăminte confecționată din piele și din alte materiale, exceptând încălțăminte confecționată exclusiv din cauciuc sau exclusiv din polimeri + zonă de sprijin închisă + SB + A + E

**A:** Rezistență electrică (între 0,1 și 1000 megohmi)

**E:** Absorbție a energiei în zona tocului (testată la 20 Jouli)

**SRA:** Rezistență la alunecare pe podea din dale ceramice cu soluție de lauril sulfat de sodiu

**SRB:** Rezistență la alunecare pe podea din oțel cu glicerină

**SRC:** SRA + SRB

**IEC 61340-5-1:** Rezistență la descărcarea electrostatică (ESD) sub 35 megohmi

**BGR 191:** Ajustarea încălțăminte din punct de vedere ortopedic conform normei germane BGR 191. Încălțăminte este testată cu branțuri ortopedice în conformitate cu standardul EN ISO 20345



CE



Bombeu din aluminiu



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothon



Stabilizator



Proprietăți antistatice



ESD

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2018-01-03

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com