

JALAS® 3020 ZENIT

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

PROPRIETĂȚI

Priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, respirabilă, absorbție excelentă a șocurilor

SPECIFICAȚIE

TIP DE INCALTĂMINTE Încălțăminte de protecție, sandale

POTRIVIRE CALAPOD Normală

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47

COLECȚIE Zenit

PLATFORMĂ Zenit

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele acoperită cu PU, șpalt

MATERIAL BOMBEU Aluminiu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliamidă, poliester

MATERIAL TALPĂ Talpă mijlocie din PU, glencuri de plastic, talpă exterioară din RPU

MATERIAL ÎMBINARE TALPĂ SBS

BRANȚ FX2 Supreme

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, fibră conductivă pe bază de poliester, lână merinos, zone de amortizare dublă a șocurilor din Poron® XRD®

INCHIDERE Velcro®

CULOARE Negru, gri, roșu



ZENIT
COLLECTION



reddot design award
winner 2012

MĂRIME	ART. NR.	EAN NR.
36	3020-36	6408487441219
37	3020-37	6408487441226
38	3020-38	6408487441233
39	3020-39	6408487441240
40	3020-40	6408487441257
41	3020-41	6408487441264
42	3020-42	6408487441271
43	3020-43	6408487441288
44	3020-44	6408487441295
45	3020-45	6408487441301
46	3020-46	6408487441318
47	3020-47	6408487441325

Caracteristicile produsului rămân neschimbate numai când sunt utilizate branturile recomandate de producător. Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2018-11-12



Finnish Institute of
Occupational Health

SP Technical research institute of Sweden

www.ejendals.com

JALAS® 3020 ZENIT

CARACTERISTICI

Talpă exterioră rezistentă la ulei, proprietăți antistatice, margine din spumă cu memorie, brânțuri cu aerisire, stabilizator, zone de amortizare dublă a șocurilor, conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)

PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfurilor degetelor, antistatice

PRINCIPALELE MEDII DE UTILIZARE

De interior



Bombeu din aluminiu



Talpă exterioră rezistentă la ulei



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Stabilizator



Proprietăți antistatice



ESD

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2018-11-12

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 3020 ZENIT

CONFORMITATE
EN ISO 20345:2011

DESCRIERE CONFORMITATE

SB: Încălțăminte cu bombeu de protecție, testată cu un impact de 200 J și o forță de compresie de 15 kN (include talpă exterioară rezistentă la ulei)

S1: Încălțăminte confecționată din piele și din alte materiale, exceptând încălțăminte confecționată exclusiv din cauciuc sau exclusiv din polimeri + zonă de sprijin închisă + SB + A + E

A: Rezistență electrică (între 0,1 și 1000 megohmi)

E: Absorbție a energiei în zona tocului (testată la 20 Jouli)

SRA: Rezistență la alunecare pe podea din dale ceramice cu soluție de lauril sulfat de sodiu

SRB: Rezistență la alunecare pe podea din oțel cu glicerină

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Rezistență la descărcarea electrostatică (ESD) sub 35 megohmi

BGR 191: Ajustarea încălțăminte din punct de vedere ortopedic conform normei germane BGR 191. Încălțăminte este testată cu branțuri ortopedice în conformitate cu standardul EN ISO 20345



CE



Bombeu din aluminiu



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothon



Stabilizator



Proprietăți antistatice



ESD

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2018-11-12

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com