

## JALAS® 3305 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

### FORKLARING

Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, ekstremt godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel, ekstra god støddæmpning

### SPECIFIKATION

SKOTYPE Sikkerhedssko, sko

SØMVÆRNSMATERIALE Stål

PASFORM Normal

STØRRELSER (EU) 36-47

KOLLEKTION Drylock

PLATFORM Grip

MATERIALE PÅ OVERDEL Spalt, Cordura®

TÅHÆTTEMATERIALE Aluminium

FORINGSMATERIALE Polyester, polyamid, Drylock-membran

SÅLMATERIALE PU-mellemsål, gummiydtersål

INDERSÅL FX2 Supreme

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, blød E.V.A, elektrisk ledende polyestertråd, Merinould, dobbelte stødabsorberende zoner i Poron® XRD®

LUKNING Snørebånd

FARVE Sort, grå, rød



**DRY+LOCK**

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
36	3305-36	6408487502200
37	3305-37	6408487502217
38	3305-38	6408487502224
39	3305-39	6408487502231
40	3305-40	6408487502248
41	3305-41	6408487502255
42	3305-42	6408487502262
43	3305-43	6408487502279
44	3305-44	6408487502286
45	3305-45	6408487502293
46	3305-46	6408487502309
47	3305-47	6408487502316

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægsåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

## JALAS® 3305 DRYLOCK

### EKSTRA FUNKTIONER

Vandtæt Drylock-membran, varmebestandig ydersål, oliebestandig ydersål, antistatiske egenskaber, bred foldet pløs, polsteret skaftekant, ventilerende indersål, vandtæt, dobbelte støddæmpningszoner, opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)

### MODVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, sømperetration, antistatisk, våde fødder

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørs, miljøer med risiko for ydersål penetration, våde miljøer



CE



Tåværn i aluminium



ESD



Sømværn i stål



Varmebestandig ydersål



Vandtæt



Oliebestandig ydersål



Ergothan støddæmpningssystem



Antistatiske egenskaber

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-11-15

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 3305 DRYLOCK

**OPFYLDELSE AF KRAV**  
EN ISO 20345:2011

### BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

**SB:** Fodtøj med tåbeskyttelse, testet med en påvirkning på 200 joule og 15kN kompressionstryk (inkl. oliebestandig ydersål)

**S1:** Fodtøj i læder og andre materialer, ekskl. fodtøj i 100 % gummi og fodtøj i 100 % polymert materiale + lukket hælmråde +SB + A +E

**S2:** S1 + WRU

**S3:** S2 + P

**WR:** Vandtæt fodtøj

**P:** Gennemtrængningssikker ydersål

**HRO:** Varmebestandig ydersål, blandingstestet ved 300 °C

**A:** Elektrisk modstand (mellem 0,1-1000 megaohm)

**E:** Energiabsorbering (testet ved 20 joules)

**SRB:** Skridsikkerhed på stålgulv med glycerol

**IEC 61340-5-1:** Modstandsdygtighed over for elektrisk udladning (ESD) under 35 megaohm

**BGR 191:** Ortopædisk fodtøj, i henhold til tysk BGR 191. Fodtøjet testet med tilpassede ortopædiske indlægssåler i henhold til EN ISO 20345 standard



CE



Tåværn i aluminium



ESD



Sømværn i stål



Varmebestandig ydersål



Vandtæt



Oliebestandig ydersål



Ergothan støddæmpningssystem



Antistatiske egenskaber

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-11-15

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com