

JALAS® 3312 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, 02 SRB WR HRO FO

BETYDNING

Ekstremt godt grep, svært god passform, ekstra behagelig, ekstra god støtdemping

SPESIFIKASJON

SKOTYPE Yrkessko, støvler/Skoletter

PASSFORM Normal

STØRRELSER (EU) 36-47

KOLLEKSJON Drylock

PLATTFORM Grip

MATERIALE I OVERDEL Narvet lær, Cordura®

MATERIALE TIL FØR Polyester, polyamid, Drylock-membran

SÅLEMATERIALE PU-mellomsåle, plastgelenk, yttersåle i gummi

INNERSÅLE FX2 Supreme

INNERSÅLEMATERIALE Tekstil, myk E.V.A, elektrisk ledende polyestertråd, Merinoull, doble støtdempingssoner i Poron® XRD®

FESTING Snøring

FARGE Svart, grå, rød



DRY+LOCK

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
36	3312-36	6408487435133
37	3312-37	6408487435140
38	3312-38	6408487435157
39	3312-39	6408487435164
40	3312-40	6408487435171
41	3312-41	6408487435188
42	3312-42	6408487435195
43	3312-43	6408487435201
44	3312-44	6408487435218
45	3312-45	6408487435225
46	3312-46	6408487435232
47	3312-47	6408487435249

Produkttegenskapene forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

JALAS® 3312 DRYLOCK

TILLEGGSEGENSKAPER

Vanntett Drylock-membran, varmebestandig yttersåle, oljebestandig yttersåle, antistatiske egenskaper, belgpløse, polstret støvelskaft, ventilerende innersåle, vanntett, refleks, doble støtdempingssoner, i henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)

MOTVIRKER RISIKO FOR

Antistatisk, våte føtter

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Utendørs, helårsbruk, våte omgivelser



CE



Varmebestandig yttersåle



Vanntett



Oljebestandig yttersåle



Ergothan støtdempingssystem



Antistatiske egenskaper



ESD

Produktegenskapene forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2018-11-15

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 3312 DRYLOCK

REGELVERKSSAMSVAR
EN ISO 20347:2012

SAMSVARSBESKRIVELSE

O1: Fottøy laget av lær og andre materialer unntatt helgummi eller hel-polymerisk fottøy + lukket hæl + A + E

O2: O1 + WRU

WR: Vannbestandig fottøy

WRU: Vannbestandig overdel

HRO: Varmebestandig blanding testet ved 300°C

FO: Oljebestandig yttersåle

A: Elektrisk motstand (mellom 0,1-1000 megaohm)

E: Energiabsorpsjon (testet ved 20 Joules)

SRB: Sklimotstand på stålgulv med glyserol

IEC 61340-5-1: Motstand mot elektrostatisk utladning (ESD) under 35 megaohm

BGR 191: Justering av ortopedisk fottøy i henhold til tysk BGR 191. Fottøy er testet med justerte ortopediske innersåler i henhold til EN ISO 20345-standarden



CE



Varmebestandig yttersåle



Vannnett



Oljebestandig yttersåle



Ergothan støtdempingssystem



Antistatiske egenskaper



ESD

Produktegenskapene forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2018-11-15

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com