

## JALAS® 3325 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

### ÖZELLİKLER

En yüksek koruma seviyesi, harika kavrama, mükemmel uyum, ekstra rahat, çok sıcak, harika darbe emici

### SPESİFİKASYON

AYAKKABI TİPİ Güvenlik ayakkabıları, botlar/Bilek botları

TIRNAK KORUMASI MALZEMESİ Çelik

BAĞLANTI Normal

BEDEN (AB) 36-47

KOLEKSİYON Drylock

PLATFORM Grip

ÜST KISIM MALZEMESİ Sırçalı deri

AYAKKABI BURNU MALZEMESİ Alüminyum

ASTAR MALZEMESİ ThermoCloud - ısı yalıtım, poliester, Drylock membran

TABAN MALZEMESİ PU orta taban, kauçuk dış taban

İÇ TABAN FX2 Winter

İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, alüminyum folyo, yumuşak EVA, poliester bazlı iletken iplik, Merino yünü, poron® XRD®'den çift darbe emici bölge

BAĞCIK Bağcık, fermuar

RENK Siyah, gri, kırmızı



**DRY+LOCK**

ÖLÇÜ	MADDE NO.	EAN NO.
36	3325-36	6408487500695
37	3325-37	6408487500701
38	3325-38	6408487500718
39	3325-39	6408487500725
40	3325-40	6408487500732
41	3325-41	6408487500749
42	3325-42	6408487500756
43	3325-43	6408487500763
44	3325-44	6408487500770
45	3325-45	6408487500787
46	3325-46	6408487500794
47	3325-47	6408487500800

Ürün özelliklerinin değişmemesi için üretici tarafından tavsiye edilen iç tabanlar kullanılmalıdır. Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

## JALAS® 3325 DRYLOCK

### ÖZELLİKLER

Su geçirmez Drylock membran, ısıya dayanıklı dış taban, yağa dayanıklı dış taban, antistatik özelliktedir, körüklü dil, dolgulu bot gövdesi, bağcık delikleri, kar kilidi, fermuar, su geçirmez, çift darbe emme bölgesi, iEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu

### ŞU RİSKİ ÖNLER

Parmak yaralanmaları, çivi delmesi, antistatik, soğukla temas

### TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

Dış mekan, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar, ıslak ortamlar, sert ortamlar



CE



Alüminyum burun



Kış modeli



Çelik çivi koruması



Antistatik özelliktedir



Isıya dayanıklı dış taban



ESD



Su geçirmez



Yağa dayanıklı dış taban



Ergothan Darbe Emme Sistemi



Fermuar

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2018-11-15

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 3325 DRYLOCK

**UYGUNLUK**  
EN ISO 20345:2011

### UYGUNLUK AÇIKLAMASI

SB: 200 J darbe ve 15 kN sıkıştırma kuvvetiyle test edilmiş parmak korumasına sahip ayakkabılar (yağa karşı dayanıklı dış taban içerir)

S1: Tamamen kauçuk veya tamamen polimerik ayakkabılar hariç deri ve diğer malzemelerden yapılmış ayakkabılar + kapalı taban bölgesi + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WR: Su karşı dayanıklı ayakkabı

P: Delinmeye karşı dayanıklı dış taban

HRO: 300°C'de test edilmiş ısıya dayanıklı dış taban

A: Elektrik direnci (0,1-1000 Mega Ohm arası)

E: Topuk bölgesinde enerji emilimi (20 Joule'de test edilmiştir)

SRB: Gliserinli çelik zemin üzerinde kayma direnci

IEC 61340-5-1: 35 megaohm'dan az Elektrostatik Boşalma (ESD) direnci

BGR 191: Alman BGR 191 standardı uyarınca ortopedik ayakkabı ayarlaması Ayakkabılar EN ISO 20345 standardı uyarınca ayarlanmış ortopedik iç tabanlar ile test edilmiştir



CE



Alüminyum burun



Kış modeli



Çelik çivi koruması



Antistatik özelliindedir



Isıya dayanıklı dış taban



ESD



Su geçirmez



Yağa dayanıklı dış taban



Ergothan Darbe Emme Sistemi



Fermuar

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2018-11-15

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com