

JALAS® 3438 ARIOSO

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

PROPRIETÀ

Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, buon assorbimento shock

DATI TECNICI

TIPO DI SCARPA Scarpe di sicurezza, sandali

LAMINA Tessuto in composito trattato con plasma (PTC)

CALZATA Regolare

TAGLIE (UE) 36-47

STRUTTURA M-Sport

TOMAIA Pelle rivestita in PU, tessuto

MATERIALE PRONOSE PU

MATERIALE DEL PUNTALE Alluminio

MATERIALE DI RIVESTIMENTO Poliestere, poliammide

MATERIALE DELLA SUOLA Gambale in plastica, suola in PU

SOLETTA FX1 Classic

MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, filatura conduttiva a base di poliestere, zona di assorbimento shock in Ergothan

TIPO DI ALLACCIO Velcro®

COLORE Nero



| TAGLIA | N. ART. | N. EAN |
|--------|---------|---------------|
| 36 | 3438-36 | 6408487435409 |
| 37 | 3438-37 | 6408487435416 |
| 38 | 3438-38 | 6408487435423 |
| 39 | 3438-39 | 6408487435430 |
| 40 | 3438-40 | 6408487435447 |
| 41 | 3438-41 | 6408487435454 |
| 42 | 3438-42 | 6408487435461 |
| 43 | 3438-43 | 6408487435478 |
| 44 | 3438-44 | 6408487435485 |
| 45 | 3438-45 | 6408487435492 |
| 46 | 3438-46 | 6408487435508 |
| 47 | 3438-47 | 6408487435515 |

Le caratteristiche del prodotto restano invariate solo quando si utilizzano le solette consigliate dal produttore. Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

JALAS® 3438 ARIOSO

CARATTERISTICHE

Rinforzo per le dita ProNose, leggero, suola resistente agli oli, proprietà antistatiche, bordo gamba imbottito, soletta ventilata, zona posteriore di assorbimento impatto, conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni alle dita dei piedi, perforazione nelle unghie, antistatico

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Interni, ambienti a rischio di perforazione nella suola



CE



Puntale in alluminio



Lamina in tessuto composito trattato al plasma (PTC)



Suola resistente agli oli



Rinforzo per le dita ProNose



Sistema di assorbimento shock in Ergothon



Proprietà antistatiche



ESD

Le caratteristiche del prodotto restano invariate solo quando si utilizzano le solette consigliate dal produttore. Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

2018-11-15

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 3438 ARIOSO

CONFORMITÀ
EN ISO 20345:2011

DESCRIZIONE DELLA CONFORMITÀ

SB: Calzatura con protezione delle dita testata con 200 J di impatto e 15 kN di forza di compressione (include suola resistente agli oli)

S1: Calzatura realizzata in pelle e altri materiali, escluse le calzature di pelle e di altri materiali escluse le calzature completamente di gomma o completamente polimeriche + regione della calzata chiusa + SB + A + E

S1P: S1+P

P: Suola resistente alla penetrazione

A: Resistenza elettrica (0,1-1000 Mega Ohm)

E: Assorbimento di energia nell'area del tallone (testato a 20 Joule)

SRA: Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con soluzione di laurilsofato di sodio

SRB: Resistenza allo scivolamento su pavimento in acciaio con glicerolo

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Scarica elettrostatica (ESD) resistente a meno di 35 megaOhm

BGR 191: Adattamento della calzatura ortopedica secondo la BGR 191 tedesca. La calzatura è testata con solette ortopediche adattate in conformità allo standard EN ISO 20345



CE



Puntale in alluminio



Lamina in tessuto composito trattato al plasma (PTC)



Suola resistente agli oli



Rinforzo per le dita ProNose



Sistema di assorbimento shock in Ergo



Proprietà antistatiche



ESD

Le caratteristiche del prodotto restano invariate solo quando si utilizzano le solette consigliate dal produttore. Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

2018-11-15

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com