

JALAS® 3510R RESPIRO

EN ISO 20345:2011, S1 SRB

FORKLARING

Godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel, meget luftig, ekstra god støddæmpning

SPECIFIKATION

SKOTYPE Sikkerhedssko, sandaler

PASFORM Normal

STØRRELSER (EU) 36-47

KOLLEKTION Respiro

PLATFORM Stabilizator

MATERIALE PÅ OVERDEL PU-behandlet læder, tekstil

TÅHÆTTEMATERIALE Aluminum

FORINGSMATERIALE Polyester, polyamid

SÅLMATERIALE PU-mellemsål, plastikstabilisator, TPU-ydersål

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, blød E.V.A, elektrisk ledende polyestertråd, Merinould, dobbelte stødabsorberende zoner i Poron® XRD®

LUKNING Velcro

FARVE Hvid



RESPIRO

| STØRRELSE | ART. NR. | EAN-NR. |
|-----------|----------|---------------|
| 36 | 3510R-36 | 6408487505683 |
| 37 | 3510R-37 | 6408487505690 |
| 38 | 3510R-38 | 6408487505706 |
| 39 | 3510R-39 | 6408487505713 |
| 40 | 3510R-40 | 6408487505720 |
| 41 | 3510R-41 | 6408487505737 |
| 42 | 3510R-42 | 6408487505744 |
| 43 | 3510R-43 | 6408487505751 |
| 44 | 3510R-44 | 6408487505768 |
| 45 | 3510R-45 | 6408487505775 |
| 46 | 3510R-46 | 6408487505782 |
| 47 | 3510R-47 | 6408487505799 |

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægsåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-11-15



SP Technical research institute of Sweden

www.ejendals.com

JALAS® 3510R RESPIRO

EKSTRA FUNKTIONER

Ekstremt høj luftgennemtrængning, trelagslamining, "fra IQTEX og baseret på patenteret teknisk udvikling", ventilationshuller, oliebestandig ydersål, antistatiske egenskaber, polsteret skaftekant, stabilizator, dobbelte støddæmpningszoner, opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)

MODVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, antistatisk

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Indendøre, tørre miljøer, rene miljøer



CE



Tåværn i aluminium



Oliebestandig ydersål



Ergothan støddæmpningssystem



Stabilizator



Antistatiske egenskaber



ESD

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-11-15

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 3510R RESPIRO

OPFYLDELSE AF KRAV
EN ISO 20345:2011

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

SB: Fodtøj med tåbeskyttelse, testet med en påvirkning på 200 joule og 15kN kompressionstryk (inkl. oliebestandig ydersål)

S1: Fodtøj i læder og andre materialer, ekskl. fodtøj i 100 % gummi og fodtøj i 100 % polymert materiale + lukket hælområde +SB + A +E

FO: Oliebestandig ydersål

A: Elektrisk modstand (mellem 0,1-1000 megaohm)

E: Energiabsorbering (testet ved 20 joules)

SRB: Skridsikkerhed på stålulv med glycerol

IEC 61340-5-1: Modstandsdygtighed over for elektrisk udladning (ESD) under 35 megaohm

BGR 191: Ortopædisk fodtøj, i henhold til tysk BGR 191. Fodtøjet testet med tilpassede ortopædiske indlægssåler i henhold til EN ISO 20345 standard



CE



Tåværn i aluminium



Oliebestandig ydersål



Ergothon støddæmpningssystem



Stabilizator



Antistatiske egenskaber



ESD

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-11-15

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com