

JALAS® 3700A MGR ULTIMA RESPIRO

EN ISO 20345:2011, S2 SRC

PROPRIETĂȚI

Cel mai ridicat nivel de protecție, priză bună, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, foarte respirabilă, absorbție excelentă a șocurilor

SPECIFICAȚIE

TIP DE INCALTĂMINTE Încălțăminte de protecție, pantofi

POTRIVIRE CALAPOD Normală 36-47

COLECȚIE MGR

PLATFORMĂ Stabilizator

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele acoperită cu PU, piele de bovine

MATERIAL BOMBEU Aluminiu

MATERIAL CĂPTUȘEA LĂ Poliester, poliamidă

MATERIAL TALPĂ Talpă mijlocie din PU, glencuri de plastic, talpă exterioară din TPU

BRANȚ FX2 Supreme

MATERIAL BRANȚ Material textil, eVA moale, fibră conductivă pe bază de poliester, lână merinos, zone de amortizare dublă a șocurilor din Poron® XRD®

INCHIDERE Șireturi

CULOARE Negru, albastru, gri



MGR
COLLECTION

Caracteristicile produsului rămân neschimbate numai când sunt utilizate brantarile recomandate de producător. Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2018-01-03



SP Technical research institute of Sweden

www.ejendals.com

JALAS® 3700A MGR ULTIMA RESPIRO

CARACTERISTICI

Membrană respirabilă, brevetată de Geox, perforate, talpă exterioară rezistentă la ulei, proprietăți antistatice, margini întărite, branțuri cu aerisire, stabilizator, respingere a apei, zone de amortizare dublă a șocurilor, conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)

PROTECȚIE PRINCIPALĂ

Previne riscul de: vătămări ale vârfurilor degetelor, antistatice

PRINCIPALELE MEDII DE UTILIZARE

De exterior, medii uscate



Bombeu din aluminiu



Respingere a apei



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Stabilizator



Proprietăți antistatice



ESD

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2018-01-03

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 3700A MGR ULTIMA RESPIRO

CONFORMITATE
EN ISO 20345:2011

DESCRIERE CONFORMITATE

SB: Încălțăminte cu bombeu de protecție, testată cu un impact de 200 J și o forță de compresie de 15 kN (include talpă exterioară rezistentă la ulei)

S1: Încălțăminte confecționată din piele și din alte materiale, exceptând încălțăminte confecționată exclusiv din cauciuc sau exclusiv din polimeri + zonă de sprijin închisă + SB + A + E

S2: S1 + WRU

WRU: Parte superioară rezistentă la apă

A: Rezistență electrică (între 0,1 și 1000 megohmi)

E: Absorbție a energiei în zona tocului (testată la 20 Jouli)

SRA: Rezistență la alunecare pe podea din dale ceramice cu soluție de lauril sulfat de sodiu

SRB: Rezistență la alunecare pe podea din oțel cu glicerină

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Rezistență la descărcarea electrostatică (ESD) sub 35 megohmi

BGR 191: Ajustarea încălțăminte din punct de vedere ortopedic conform normei germane BGR 191. Încălțăminte este testată cu branțuri ortopedice în conformitate cu standardul EN ISO 20345



CE



Bombu din aluminiu



Respingere a apei



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothon



Stabilizator



Proprietăți antistatice



ESD

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2018-01-03

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com