

## JALAS® 5282 ROAM RESPIRO

EN ISO 20347:2012, 02 SRB

### PROPRIEDADES

Boa aderência, ajuste perfeito, confortáveis, muito respiráveis, excelente absorção de choque, leves

### ESPECIFICAÇÃO

TIPO DE SAPATO Calçado de trabalho, sapatos rasos

FORMA Normal

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47

COLEÇÃO Grand Walking

PLATAFORMA Grand Walking

MATERIAL SUPERIOR Pele de flor integral

MATERIAL DO FORRO Poliéster, poliamida

MATERIAL DA SOLA Entressola de PU, haste de plástico, sola exterior de TPU

PALMILHA FX2 Pro

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, fio condutor à base de poliéster, zonas de dupla absorção de choque em Poron® XRD®

FECHO Atacadores

COR Preto, castanho



GRAND WALKING

*As características do produto não sofrem alterações desde que se utilizem as palmilhas recomendadas pelo fabricante. Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.*

2018-08-30

## JALAS® 5282 ROAM RESPIRO

### CARACTERÍSTICAS

Membrana respirável, patenteada pela Geox, sola exterior resistente ao óleo, propriedades antiestáticas, palmilha ventilada, em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)

### PREVINE O RISCO DE Antiestático

### PRINCIPAIS AMBIENTES DE UTILIZAÇÃO

Exterior, interior, ambientes de oficina, ambientes secos, ambientes limpos

### PRINCIPAIS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO

Hotéis e restaurantes, prestação de cuidados, manutenção, escritório, loja

### PRINCIPAIS INDÚSTRIAS DE UTILIZAÇÃO

HoReCa, service, retail



CE



Hidrorrepelente



Sola exterior resistente ao óleo



Sistema de absorção de choques  
Ergothan



Propriedades antiestáticas



ESD

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

2018-08-30

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 5282 ROAM RESPIRO

**CONFORMIDADE**  
EN ISO 20347:2012

### DESCRIÇÃO DA CONFORMIDADE

O2: O1 + WRU

A: Resistência elétrica (entre 0,1-1000 megaohms)

E: Absorção de energia na zona do calcanhar (testado a 20 joules)

SRB: Resistência ao escorregamento em piso de aço com glicerol

ESD: Descarga eletrostática

IEC 61340-5-1: Resistência à descarga eletrostática (ESD) abaixo de 35 megaohms



CE



Hidrorrepelente



Sola exterior resistente ao óleo



Sistema de absorção de choques Ergothan



Propriedades antiestáticas



ESD

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

2018-08-30

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com