



**SPOC**  
COLLECTION

AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.	AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
35	5302-35	6408487506932	47	5302-47	6408487507052
36	5302-36	6408487506949	48	5302-48	6408487507069
37	5302-37	6408487506956			
38	5302-38	6408487506963			
39	5302-39	6408487506970			
40	5302-40	6408487506987			
41	5302-41	6408487506994			
42	5302-42	6408487507007			
43	5302-43	6408487507014			
44	5302-44	6408487507021			
45	5302-45	6408487507038			
46	5302-46	6408487507045			

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

## JALAS® 5302 SPOC

EN ISO 20347:2012, 01 A E FO SRC

### EIGENSCHAPPEN

Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping, licht

### SPECIFICATIE

TYPE SCHOEN Beroepsschoenen, lage schoenen

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 35-48

VERZAMELING SpOc

PLATFORM Active

BOVENMATERIAAL Textiel

VOERINGMATERIAAL Hygiënisch polyamide

ZOOLMATERIAAL EVA, rubber buitenzool

INLEGZOOL FX2 PRO SpOc insole

MATERIAAL INLEGZOOL Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

VASTMAKEN Veters

KLEUR Zwart, wit

## JALAS® 5302 SPOC

### KENMERKEN

Ademend gaas, laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, ESD, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD), antibacterieel vezel - voorkomt luchtjes

### VOORKOMT RISICO OP

Voorkomt risico op; verstuikingen, antistatisch, uitglijden, letsel door overbelasting

### PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, kantooromgevingen, omgevingen met slipgevaar

### PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Reiniging, hotel- en restaurantwerk, gezondheidszorg, verzorgend werk, servicewerkzaamheden, kantoorwerk, winkelwerkzaamheden

### PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

HoReCa, facilities, service, retail



Oliebestendige buitenzool



Ergothan schokdempingsysteem



Antistatische eigenschappen



ESD

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2019-01-18

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 5302 SPOC

**VOLDOET AAN**  
EN ISO 20347:2012

### BESCHRIJVING NALEVING

O1: Schoeisel gemaakt van leer en andere materialen exclusief volledig rubber of volledig polymeer schoeisel + volledig ingesloten hiel+ A + E

FO: Oliebestendige buitenzool

A: Elektrische weerstand (tussen 0.1-1000 Mega Ohms

E: Energie-opname in de hielzone (gestest bij 20 Joules)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Weerstand elektrostatische ontlading (ESD) onder 35 megaohm



CE



Oliebestendige buitenzool



Ergo than schokdempingsysteem



Antistatische eigenschappen



ESD

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2019-01-18

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com