

JALAS® 5342 SPOC

EN ISO 20347:2012, 02 A E FO SRC

OMADUSED

Suurepärane haarduvus, suurepärane sobivus, eriti mugav, suurepärane löögileevendus, kerge

TEHNILISED ANDMED

JALATSI TÜÜP Tööjalanõud, madalad jalatsid

ISTUVUS Tavaline

SUURUSTE VAHEMIK (EL) 35-48

KOLLEKTSIOON SpOc

TALLA TÜÜP Active

PEALISMATERJAL Pealiskangas

VOODRIMATERJAL Polüester

TALLA MATERJAL EVA, kummist välistald

SISETALD FX2 PRO SpOc insole

SISETALLA MATERJAL Tekstiil, pehme EVA, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad

KINNITUS Paelad

VÄRV Must

ANTIBAKTERIAALNE/BIOTSIIDIGA TÖÖDELDUD
Tsinkpüritioon (CAS-number 13463-41-7)



SPOC
COLLECTION

SUURUS	ART NR	EAN NR	SUURUS	ART NR	EAN NR
35	5342-35	6408487507496	47	5342-47	6408487507618
36	5342-36	6408487507502	48	5342-48	6408487507625
37	5342-37	6408487507519			
38	5342-38	6408487507526			
39	5342-39	6408487507533			
40	5342-40	6408487507540			
41	5342-41	6408487507557			
42	5342-42	6408487507564			
43	5342-43	6408487507571			
44	5342-44	6408487507588			
45	5342-45	6408487507595			
46	5342-46	6408487507601			

Tootefunktsioonid püsivad siis, kui kasutatase tootja soovitatud sisetald. Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata

JALAS® 5342 SPOC

KIRJELDUS

Kerge, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, ESD, vetthülgav nahk, kahekordsed lööki leevendavad alad, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).

KAITSEB

Kaitseb järgmiste ohtude ja vigastuste eest: nihestused, antistaatiline, libisemine, venitused

ESMASED KASUTUSKOHAD

Välitingimustes, sisetingimustes, kontoris, aastaringne kasutus, libe keskkond, kuiv keskkond, puhas keskkond

ESMASED KASUTUSVALDKONNAD

Elektroonikatööd, turva- ja politseitööd, puhastustööd, hotelli- ja restoranitööd, tervishoid, hooldustööd, teenindus, kontoritöö

ESMASED KASUTUSALAD (ENG)

HoReCa, service, retail



Vetthülgav



Õlikindel välistald



Ergo- ja lööki leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2019-05-20

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 5342 SPOC

VASTAVUS
EN ISO 20347:2012

VASTAVUSE KIRJELDUS

O2: O1 + WRU

FO: Õlikindel välistald

A: Antistaatiline (0,1-1000MΩ)

E: Löögisummutus kannaosas (katsetatud koormusel 20J)

SRC: SRA + SRB



CE



Vetthülgav



Õlikindel välistald



Ergothon-lööki leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2019-05-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com