

JALAS® 5342 SPOC

EN ISO 20347:2012, 02 A E FO SRC

EIGENSCHAPPEN

Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping, licht

SPECIFICATIE

TYPE SCHOEN Beroepsschoenen, lage schoenen

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 35-48

VERZAMELING SpOc

PLATFORM Active

BOVENMATERIAAL Volnerfleur

VOERINGMATERIAAL Polyester

ZOOLMATERIAAL EVA, rubber buitenzool

INLEGZOOL FX2 PRO SpOc insole

MATERIAAL INLEGZOOL Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

VASTMAKEN Veters

KLEUR Zwart

ANTIBACTERIËLE/BIOCIDEN-BEHANDELING Pyrrithionzink (CAS-nummer 13463-41-7)



SPOC
COLLECTION

AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.	AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
35	5342-35	6408487507496	47	5342-47	6408487507618
36	5342-36	6408487507502	48	5342-48	6408487507625
37	5342-37	6408487507519			
38	5342-38	6408487507526			
39	5342-39	6408487507533			
40	5342-40	6408487507540			
41	5342-41	6408487507557			
42	5342-42	6408487507564			
43	5342-43	6408487507571			
44	5342-44	6408487507588			
45	5342-45	6408487507595			
46	5342-46	6408487507601			

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

JALAS® 5342 SPOC

KENMERKEN

Laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, ESD, waterafstotend leer, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

VOORKOMT RISICO OP

Voorkomt risico op: verstuikingen, antistatisch, uitglijden, letsel door overbelasting

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, kantooromgevingen, gebruik het hele jaar door, omgevingen met slipgevaar, droge omgevingen, schone omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Elektronicawerkzaamheden, beveiligings- en politiewerk, reiniging, hotel- en restaurantwerk, gezondheidszorg, verzorgend werk, servicewerkzaamheden, kantoorwerk

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

HoReCa, service, retail



Waterafstotend



Oliebestendige buitenzool



Ergothon schokdempingsysteem



Antistatische eigenschappen



ESD

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2019-05-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 5342 SPOC

VOLDOET AAN
EN ISO 20347:2012

BESCHRIJVING NALEVING

O2: O1 + WRU

FO: Oliebestendige buitenzool

A: Elektrische weerstand (tussen 0.1-1000 Mega Ohms)

E: Energie-opname in de hielzone (gestest bij 20 Joules)

SRC: SRA + SRB



CE



Waterafstotend



Oliebestendige buitenzool



Ergothon schokdempingsysteem



Antistatische eigenschappen



ESD

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2019-05-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com