

JALAS® 5352 SPOC EASYROLL

EN ISO 20347:2012, O2 A E FO SRC

CARACTÉRISTIQUES

Niveau de protection de haute qualité, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs, léger

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE CHAUSSURE Chaussures de travail, chaussures basses

AJUSTEMENT Normal

GAMME DE TAILLES (UE) 35-48

COLLECTION SpOc

PLATE-FORME Active

MATÉRIAU PARTIE SUPÉRIEURE Cuir pleine fleur

MATÉRIAU DE LA DOUBLURE Polyester

MATÉRIAU DE LA SEMELLE EVA, semelle extérieure caoutchouc

SEMELLE INTERNE FX2 PRO SpOc insole

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, fibre électro conductrice à base de polyester, double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

FERMETURE Boa®

COULEUR Noir

TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN/BIOCIDE Zinc de pyrithione (numéro CAS 13463-41-7)



BOA®

POINTURE	RÉF.	CODE EAN	POINTURE	RÉF.	CODE EAN
35	5352-35	6408487508608	47	5352-47	6408487508639
36	5352-36	6408487508745	48	5352-48	6408487508622
37	5352-37	6408487508738			
38	5352-38	6408487508721			
39	5352-39	6408487508714			
40	5352-40	6408487508707			
41	5352-41	6408487508691			
42	5352-42	6408487508684			
43	5352-43	6408487508677			
44	5352-44	6408487508660			
45	5352-45	6408487508653			
46	5352-46	6408487508646			

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

JALAS® 5352 SPOC EASYROLL

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Légère, semelle extérieure résistante aux huiles, propriétés antistatiques, système de fermeture Boa®, ESD, cuir hydrofuge, double zone d'absorption, conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Prévient des risques de: entorses et foulures, antistatique, glissement, blessures par effort

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, espaces intérieurs, environnements de travail, utilisation toute l'année, surfaces glissantes, espaces secs, espaces propres

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Sécurité, police, nettoyage, hôtellerie-restauration, santé, services de soin, services, travail de bureau, travail en boutique

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

HoReCa, service, retail



CE



Hydrofuge



Semelle extérieure résistante aux huiles



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Propriétés antistatiques



ESD

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2019-05-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 5352 SPOC EASYROLL

CONFORMITÉ
EN ISO 20347:2012

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

O2: O1 + WRU

FO: Semelle extérieure résistante aux huiles

A: Résistance électrique (entre 0,1 et 1 000 Mega Ohms)

E: Absorption d'énergie au niveau du talon (testée à 20 Joules)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Résistance de décharge électrostatique (ESD) inférieur à 35 megaohm



CE



Hydrofuge



Semelle extérieure résistante
aux huiles



Système d'amortissement des
chocs Ergothon



Propriétés antistatiques



ESD

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2019-05-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com