

## JALAS® 6458 PRIMA WHITE

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

### FORKLARING

Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, ekstremt godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel, ekstra god støddæmpning

### SPECIFIKATION

SKOTYPE Sikkerhedssko, sko

SØMVÆRNSMATERIALE Plasmabehandlet tekstil (PTC)

PASFORM Smal/Normal

STØRRELSER (EU) 36-47

KOLLEKTION Green Line

PLATFORM Green Line

MATERIALE PÅ OVERDEL Mikrofiber

TÅHÆTTEMATERIALE Komposit

FORINGSMATERIALE Polyester, polyamid

SÅLMATERIALE Plastikstabilisator, PU-ydersål

INDERSÅL FX2 Pro

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, blød E.V.A, elektrisk ledende polyestertråd, dobbelte støddabsorberende zoner i Poron® XRD®

LUKNING Snørebånd

FARVE Hvid, grå



**green line**

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
36	6458-36	6408487503412
37	6458-37	6408487503429
38	6458-38	6408487503436
39	6458-39	6408487503443
40	6458-40	6408487503450
41	6458-41	6408487503467
42	6458-42	6408487503474
43	6458-43	6408487503481
44	6458-44	6408487503498
45	6458-45	6408487503504
46	6458-46	6408487503511
47	6458-47	6408487503528

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægsåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

## JALAS® 6458 PRIMA WHITE

### EKSTRA FUNKTIONER

Oliebestandig ydersål, metalfri, antistatiske egenskaber, polsteret skaftekant, ventilerende indersål, vandafvisende, dobbelte støddæmpningszoner, opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD), godt miljøvalg

### MODVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, sømperetration, antistatisk

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørs, krav til metalfri sko, miljøer med risiko for ydersål penetration



CE



Tåværn i komposit



Sømværn i plasmabehandlet tekstil (PTC)



Vandafvisende



Oliebestandig ydersål



Ergothon støddæmpningssystem



Antistatiske egenskaber



ESD

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-11-15

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 6458 PRIMA WHITE

**OPFYLDELSE AF KRAV**  
EN ISO 20345:2011

### BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

**SB:** Fodtøj med tåbeskyttelse, testet med en påvirkning på 200 joule og 15kN kompressionstryk (inkl. oliebestandig ydersål)

**S1:** Fodtøj i læder og andre materialer, ekskl. fodtøj i 100 % gummi og fodtøj i 100 % polymert materiale + lukket hælmråde +SB + A +E

**S2:** S1 + WRU

**S3:** S2 + P

**WRU:** Vandtæt overdel

**P:** Gennemtrængningssikker ydersål

**A:** Elektrisk modstand (mellem 0,1-1000 megaohm

**E:** Energiabsorbering (testet ved 20 joules)

**SRA:** Skridsikkerhed på keramisk flisegulv med natriumlaurylsulfat-opløsning

**SRB:** Skridsikkerhed på stålgulv med glycerol

**SRC:** SRA + SRB

**IEC 61340-5-1:** Modstandsdygtighed over for elektrisk udladning (ESD) under 35 megaohm

**BGR 191:** Ortopædisk fodtøj, i henhold til tysk BGR 191. Fodtøjet testet med tilpassede ortopædiske indlægssåler i henhold til EN ISO 20345 standard



Tåværn i komposit



Sømværn i plasmabehandlet tekstil (PTC)



Vandafvisende



Oliebestandig ydersål



Ergothon støddæmpningssystem



Antistatiske egenskaber



ESD

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-11-15

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com