

## JALAS® 9500 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S1 SRC HRO

### ÖZELLİKLER

Harika kavrama, mükemmel uyum, ekstra rahat, nefes alan, harika darbe emici, hafif

### SPESİFİKASYON

AYAKKABI TİPİ Güvenlik ayakkabıları, düşük bilekli ayakkabılar

BAĞLANTI Normal

BEDEN (AB) 36-47

KOLEKSİYON Exalter2

PLATFORM Performance

ÜST KISIM MALZEMESİ Mikro fiber, dokuma

ÜST KISIM MALZEMESİ KALINLIĞI 1,5-1,7

AYAKKABI BURNU MALZEMESİ Alüminyum

ASTAR MALZEMESİ Hijyenik poliamid

TABAN MALZEMESİ PU orta taban, plastik mafsal, kauçuk dış taban

İÇ TABAN FX3 Exalter2

İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, yumuşak EVA, sert EVA, poliester bazlı iletken iplik, neo köpük, poron® XRD®'den çift darbe emici bölge

BAĞCIK Bağcıklar

RENK Siyah, gri, yeşil



EXALTER<sup>2</sup>



ÖLÇÜ	MADDE NO.	EAN NO.
36	9500-36	6408487443848
37	9500-37	6408487443855
38	9500-38	6408487443862
39	9500-39	6408487443879
40	9500-40	6408487443886
41	9500-41	6408487443893
42	9500-42	6408487443909
43	9500-43	6408487443916
44	9500-44	6408487443923
45	9500-45	6408487443930
46	9500-46	6408487443947
47	9500-47	6408487443954

Ürün özelliklerinin değişmemesi için üretici tarafından tavsiye edilen iç tabanlar kullanılmalıdır. Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

## JALAS® 9500 EXALTER

### ÖZELLİKLER

Düşük ağırlık, ısıya dayanıklı dış taban, yağa dayanıklı dış taban, antistatik özelliğindedir, havalandırılmalı iç taban, stabilizatör, ergonomik şekilli, çift darbe emme bölgesi, iEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu, antibakteriyel fiber - kokuyu önler, çevresel anlamda iyi seçim

### ŞU RİSKİ ÖNLER

Parmak yaralanmaları, burkulma yaralanmaları, antistatik

### TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

İç mekan, kuru ortamlar, temiz ortamlar



CE



Alüminyum burun



Isıya dayanıklı dış taban



Yağa dayanıklı dış taban



Ergothan Darbe Emme Sistemi



Stabilizatör



Antistatik özelliğindedir



ESD

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2018-11-12

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 9500 EXALTER

**UYGUNLUK**  
EN ISO 20345:2011

### UYGUNLUK AÇIKLAMASI

**SB:** 200 J darbe ve 15 kN sıkıştırma kuvvetiyle test edilmiş parmak korumasına sahip ayakkabılar (yağa karşı dayanıklı dış taban içerir)

**S1:** Tamamen kauçuk veya tamamen polimerik ayakkabılar hariç deri ve diğer malzemelerden yapılmış ayakkabılar + kapalı taban bölgesi + SB + A + E

**HRO:** 300°C'de test edilmiş ısıya dayanıklı dış taban

**A:** Elektrik direnci (0,1-1000 Mega Ohm arası)

**E:** Topuk bölgesinde enerji emilimi (20 Joule'de test edilmiştir)

**SRA:** Sodyum lauril sülfat çözeltisi seramik fayans zemin üzerinde kayma direnci

**SRB:** Gliserinli çelik zemin üzerinde kayma direnci

**SRC:** SRA + SRB

**IEC 61340-5-1:** 35 megaohm'dan az Elektrostatik Boşalma (ESD) direnci

**BGR 191:** Alman BGR 191 standardı uyarınca ortopedik ayakkabı ayarlaması Ayakkabılar EN ISO 20345 standardı uyarınca ayarlanmış ortopedik iç tabanlar ile test edilmiştir



CE



Alüminyum burun



Isıya dayanıklı dış taban



Yağa dayanıklı dış taban



Ergothan Darbe Emme Sistemi



Stabilizatör



Antistatik özelliktedir



ESD

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2018-11-12

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com