

JALAS® 9615 FLOW

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

EIGENSCHAPPEN

Uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping, licht

SPECIFICATIE

TYPE SCHOEN Veiligheidsschoenen, lage schoenen

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Smal/normaal

MAATBEREIK (EU) 34-43

VERZAMELING Flow

PLATFORM Performance

BOVENMATERIAAL Microvezel, Cordura®

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOL FX3 Exalter2

MATERIAAL INLEGZOOL Textiel, zacht EVA, onbuigzaam EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, neoschuim, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

VASTMAKEN Veters

KLEUR Zwart, turquoise

ANTIBACTERIËLE/BIOCIDEN-BEHANDELING Pyrithionzink (CAS-nummer 13463-41-7)



FLOW



| AFMETING | ART.NR. | EAN-NR. |
|----------|---------|---------------|
| 34 | 9615-34 | 6408487505584 |
| 35 | 9615-35 | 6408487505591 |
| 36 | 9615-36 | 6408487505607 |
| 37 | 9615-37 | 6408487505614 |
| 38 | 9615-38 | 6408487505621 |
| 39 | 9615-39 | 6408487505638 |
| 40 | 9615-40 | 6408487505645 |
| 41 | 9615-41 | 6408487505652 |
| 42 | 9615-42 | 6408487505669 |
| 43 | 9615-43 | 6408487505676 |

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

JALAS® 9615 FLOW

KENMERKEN


Hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, ventilerende inlegzool, extra schoenveters, stabilisator, waterafstotend, anatomisch ontworpen, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, verstuikingen, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool



Aluminium neus



Antistatische eigenschappen



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composit (PTC) textiel



ESD



Hittebestendige buitenzool



Waterafstotend



Oliebestendige buitenzool



Ergo than schokdempingsysteem



Stabilisator

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2019-05-17

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 9615 FLOW

VOLDOET AAN
EN ISO 20345:2011

BESCHRIJVING NALEVING

SB: Schoeisel met teenbescherming. Getest met 200 J impact en 15kN drukkracht (met oliebestendige buitenzool)

S1: Schoeisel gemaakt van leer en andere materialen exclusief compleet rubberen of compleet polymeer schoeisel + volledig ingesloten hiel+ SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Waterdicht bovengedeelte

P: Ondoordringbare buitenzool

HRO: Warmtebestendige buitenzoolmateriaal getest op 300°C

FO: Oliebestendige buitenzool

A: Elektrische weerstand (tussen 0.1-1000 Mega Ohms)

E: Energie-opname in de hielzone (getest bij 20 Joules)

SRA: Slipweerstand op keramische tegelvloer met natriumlaurylsulfaatoplossing

SRB: Slipweerstand op stalen vloer met glycerol

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Weerstand elektrostatische ontlading (ESD) onder 35 megaohm



CE



Aluminium neus



Antistatische eigenschappen



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



ESD



Hittebestendige buitenzool



Waterafstotend



Oliebestendige buitenzool



Ergo than schokdempingsysteem



Stabilisator

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2019-05-17

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com